

江苏 DSSDHF 后翻式垃圾压缩机设备 实体制造企业

产品名称	江苏 DSSDHF 后翻式垃圾压缩机设备 实体制造企业
公司名称	四川德胜时代液压机械有限公司
价格	128000.00/套
规格参数	举升方式:垂直举升 品牌:四川德胜 电机功率:11-25kw
公司地址	中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大道88号10栋17区2层262号(自主申报)
联系电话	1888-0934712 18989137961

产品详情

江苏 DSSDHF 后翻式垃圾压缩机设备实体制造企业是一家专业生产后翻垂直式垃圾压缩机的公司。我们的产品适用于各种后翻式垃圾中转站、后翻式垂直压缩垃圾站、后翻式垂压垃圾转运站等场所。

我们的后翻式垃圾压缩机设备价格为128,000.00元/套，具有品牌、电机功率、压缩方式、垃圾箱容积、投料方式和举升方式等产品参数。

品牌名称	四川德胜
电机功率	11-25kw
压缩方式	垂直压缩
垃圾箱容积	8-12立方
投料方式	三轮车 垃圾桶
举升方式	垂直举升

作为专业垃圾压缩机设备制造企业，我们注重产品质量和技术创新。我们的后翻式垃圾压缩机采用先进的压缩技术，能够有效地将垃圾进行压缩，从而减少垃圾的体积和占地面积。我们的产品具有高效低能耗的特点，电机功率范围广，可根据客户需求进行调整。

我们的垃圾压缩机设备适用于各种场所，包括小区、商业区、工厂等。不仅可以提高垃圾处理的效率，还可以改善垃圾处理的环境，保护生态环境的可持续发展。

我们的后翻式垃圾压缩机设备具有垃圾箱容积大、投料方式灵活、举升方式方便等特点。垃圾箱容积可根据客户需求进行选择，投料方式可根据不同垃圾转运站的具体情况灵活调整，举升方式方便快捷，可大大提高垃圾处理的效率。

购买我们的后翻式垃圾压缩机设备，您将得到高品质的产品和优质的售后服务。我们的产品经过严格的质量控制，保证性能稳定可靠。我们的售后团队将为您提供全方位的技术支持，解决您在使用过程中的任何问题。

感谢您对江苏 DSSDHF

后翻式垃圾压缩机设备实体制造企业的关注和支持。如果您有任何疑问或需求，请随时与我们联系。

垂直式垃圾压缩机主要由压缩装置、垃圾箱总成（含压缩腔、储存腔、液压腔、前、中闸门）、保险销装置、动力单元（液压系统、电气控制系统）、附加装置（包括排污装置、喷雾除臭装置和高压冲洗设备等）及设备基础组成，1-翻转机构 2-压头 3-锁销装置 4-立柱 5-垃圾箱体 6-前门 7-中门 8-前门油缸 9-中门油缸 10-举升油缸 11-推板 12-储存腔 13-压缩腔 14-动力单元 15-保险销装置。

1.1 功能用途及特点

该垃圾压缩机工作流程是将松散的生活垃圾倒入压缩机压缩腔进行压缩成块后，通过推板将块状垃圾推入储存腔（完成动作后推板退回），然后再次倾倒垃圾至压缩腔进行压缩，待压缩完成后，推板将两块垃圾推入与设备对接的垃圾转运车，由原来的垃圾松散运输为现在的压缩成块运输，其优点如下：

n 设备具有高强度结构，运行可靠性高；

n 设备土建厂房高度需求低；

n 压缩油缸行程短，垃圾压缩效率高；

n 动力单元在地面，方便维护及维修；

n 垃圾减容积率高，节约了垃圾填埋场；

n 块状垃圾压缩密度大，充分发挥车辆运输能力；

n 液压系统优化设计耗能少、噪音低；

n 操作程序简单、逻辑设置合理、运行安全可靠；

n 考虑寒冷地区使用要求，站房内布置具有更强的适应性，使用范围广；

n 避免二次污染，保护环境。工作环境要求：

环境温度：-20 ~ +45 工作场地：垃圾转运站

后翻式压缩装置主要由后翻机构、压头机构、压头导向装置、锁销装置四部分所组成，是垃圾压缩机的主体；投料车卸料时，翻转机构可以将压头翻转至箱体后部，让开投料口，便于投料车倾倒垃圾；压缩时，翻转机构将压头翻至投料口上方，并通过联动机构，使锁销装置与箱体锁紧，保证压缩时，压头能承受足够反作用力；压缩机构额定压缩力为800kN，可以充分的压实垃圾块。