热塑性弹性体TPE增韧剂 黑色、本色

产品名称	热塑性弹性体TPE增韧剂 黑色、本色
公司名称	南京端欧商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区
联系电话	86-02558894981 13376063597

产品详情

热塑性弹性体tpe增韧剂 黑色、本色

一、产品介绍

本司出品为饱和高分子材料特种弹性体tpe，颜色有黑色与本色，与其他塑料有较好的相容性，与pe、pa、abs/ps共混改性，可用于提高材料的韧性及耐热、耐候、耐油和印刷着色性能。

二、产品改性建议

1.pa

pa改性时与接枝poe复配，一般而言的推荐比例为1：1。

现以pa（尼龙）改性用作黑色尼龙挡板为例，建议配方如下：每100公斤黑色尼龙添加6公斤tpe，7

公斤接枝poe。

现以pa（尼龙）改性用作白色尼龙挡板为例，建议配方如下：每100公斤白色尼龙添加6公斤tpe，6公斤接枝poe。

从而能够大幅度降低接枝poe的用量，节约成本，使得改性后的塑料在增加韧性的同时提高了材料的耐热、耐候、耐油和印刷着色性能，黑色产品的外观光亮如新，比不添加tpe的产品外观提高不止一个档次。

2.pe、abs

pe、abs改性时可直接按照3-5%比例添加，能明显提高材料的韧性和弹性。

三、环保要求、性状及应用领域

本司产品无毒，不含重金属及pahs，符合环保要求。

本品分子链饱和，极性院子无规分布，因此有优异的物理性能和化学性能，可广泛应用于机械、电子电力、化工、建材和矿山工业，其优异的耐热性、耐臭氧和耐候、耐老化由于大多数橡胶，耐油性优于丁晴胶（abr）、氯丁橡胶（cr），耐老化由于氯磺化氯乙烯（csm）；本品耐酸、碱、盐等腐蚀物质、无毒、难燃、无爆炸危险。

四、包装、储存及运输

本品内包装为聚乙烯薄膜袋，外包装为衬塑牛皮纸袋或pp编织袋，每袋25公斤，存放于阴凉干燥环境中可长期储存，运输方式为非危险性运输。

南京端欧商贸有限公司 联系人：徐立青 手机：13376063597

qq：2542816676