

性能优越的双轮柴油压路机 双钢轮振动压路机

产品名称	性能优越的双轮柴油压路机 双钢轮振动压路机
公司名称	济宁元昇机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市高新区长虹路北首
联系电话	86-05373281587 17753726665

产品详情

手扶式双轮柴油压路机 双钢轮振动压路机山东压路机厂家

手扶式振动压路机 小型双轮压路机

手扶式双轮振动压路机技术参数： 性能行走速度 前进后退km/h：1.2
振动频率hz：56 激振力kn：30 侧边间隙(左/右)cm：5/12 爬坡能力：30°
压实深度：泥土cm：25 沥青cm：15 最大压实面积
m²/小时：1080 发动机型式：柴油机 功率kw/rpm(马力)：9 燃油消耗量
升/小时：0.8 燃油箱容量升：6 传动方式：皮带、链条连接 液压油容量
升：20 水箱容量升：28

尺寸总质量kg：525 全长mm：2100 全高mm：1030 全宽mm：760
轮径mm：430 轮距mm：520 轮宽mm：600

手扶式双轮振动压路机原理特点：

- 1、特大水箱减少来回补水的麻烦,使设备增长了可连续工作时间。
- 2、垂直振动,激振力大,压实效率高。
- 3、钢轮上有自动压紧的聚氨脂自动清洗刮板,防止泥土和沥青在钢轮上聚集,使压实更平滑。
- 4、液压前进和后退行走,机械振动具有可靠的性能。
- 5、可调节折叠

式的操作把手给操作人员带来

了舒适的操作环境,折叠后方便运输或收藏。 公司销售各种路面设备,手扶式单轮压路机
小型压路机,手扶压路机,双钢轮柴油压路机 手扶单轮重型(柴油)压路机
手扶式双轮压路机,双钢轮压路机。

联系人：王经理

手机：15853758772