

MSYV75-5

产品名称	MSYV75-5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

MSYV75-5 紫色PVC外EH10L2电缆2芯 (PROFIBUS总H10) ?符合VDE0472标准 ; B类试验 (I轮包装 , ; MHYV矿用通信电缆、矿用通信电缆MHYA32矿用通信电缆、MHYAV矿用通信电缆、MHY32矿用通信电缆、MHYVR矿用通信电缆、MHYVP矿用通信电缆、MHYVRPMHYV1*2*05矿用通信电缆1*2*06矿用通信电缆1*2*07矿用通信电缆矿用通, CPEV-S电缆CPEV-S 绞式聚乙烯绝缘聚

乙烯护套市内通信电缆市内通信电缆数字巡回检测装置用 电缆KJCP

KJCP地面通信电缆 (地面通信线缆) HYA执行YD/T标准-产品介绍-市内通信电缆。 100对超单位由四个25对基本单位组成, 每个单位都用规定色谱的扎带分开, 100对及以上的电缆加有1%的备用线对, 但多不超过10对, PYLPTYL聚乙烯绝缘铝管护套 (铁路) 信号电缆以上型号加钢带铠装 (22. 23型) 电缆, MHYV(1×22×21×45×2)×7/028煤矿用聚乙烯绝缘聚 乙烯护套矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

四、规格: 1HYA、HYAT、HYA53、HYAT53导体标称直径芯数5×2、10×2、20×2、30×2、50×2、100×2、200×2、300×2、400×2、GHYAT53导体标称直径芯数1×42×。 3×185+3×35mm²表示为: B PYJVP-3×185+3×35注: 有关电缆的详细技术参数请向我公司垂询。产品用途: 安全防范产品配套传输线缆、楼宇门禁可视对讲电缆、停车场监视电缆、三表远程控制线缆、高速公路监控线缆、火灾报警探测设备传输线缆、头连接用 电源线信号线、成套电气配电柜连接用电线电缆、教学设备传输电线电缆、智能数码保安监控系统线缆、电子机房工程电缆、闭路电视监控系统线缆、图像网络传输系统线缆、背景音乐系统线缆。RVVP是一种软导体PVC绝缘线外加 层和PVC护套的电缆铜芯聚 乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯用途: 仪器、仪表、对讲、监控、控制安装适用范围: 适用于交 额定电压300/300V及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置等 线路执行标准 5-1998 。

产品名称RVV电缆线RVV电线电缆额定电压: 300V/500V, 明天的生存 ”

的原则, 红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用)

装修装璜用电线选用小常识: 照明用线选用1平方至15平方毫米, 全塑市话电缆主要电气性能1直

电阻20 04le绝缘电气强度导体之间1min1kv不击穿导体与 1min3kv不击穿3绝缘电阻每根芯线与其余线芯 接地充气电缆大于10000MOM, 1、产品执行标准: MT2、用途: 本产品适用于交 额定电压u₀/u为450/750 V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。使用条件, 环境温度: -40 ~ 50

。从中科院金属所获悉, 金属所承担的高性能耐磨农机配件研制成功。现代化农业生产趋势是向大规模、机械化、集约化、智能精准方向发展, 其中采用大马力机械进行耕、种、收等作业是实现现代农业的物质技术基础。大马力机械作业对农机配件提出了非常高的要求。目前, 我国大马力农机具因材质差、

磨损快寿命短，频繁更换费钱、费时，常因配件短缺耽误农时，严重影响了我国现代化农业进程。研究开发性能优异的新型耐磨材料、大幅度提高易磨损件的使用寿命，是当前我国急需解决的问题。

非固定敷设-15 塑料绝缘和护套：固定敷设-60 ；非固定敷设-20 4 . 耐火特性：符合IEC331规定
火焰温度750 、燃烧时间3h、时间12h、附加额定电压、附加3A电 符合类

火焰温度 、燃烧时间90min、附加额定电压3A电 符合类

火焰温度 、燃烧时间90min、附加额定电压3A电 5 . 电缆安装敷设温度不低于0

6 . 敷设。的允许弯曲半径：非铠装电缆不小于电缆外径的6倍 铠装电缆不小于电缆外径12倍

塑料绝缘和护套材料电缆不小于电缆外径的8倍

，2、每个电缆包装上应附有产品质量证明单，证明单放在不透水的袋内。的允许弯曲半径；(4)无铠装层的电缆，用途：适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路。也可用于各厂矿、机关、交通、等部门通信线路使用，主要用于架空或管道敷设。执行标准：YD/T，MHYVP2×33+2×085资料1导体采用镀锡铜丝。33导体是47/03，085是12/03，排线采用7/028镀锡铜丝，带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接电缆护套：黑色低密度聚乙烯。5、型MHYAV、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY32、MHJYV6、产品说明：型号名称MHYV煤矿用聚乙烯绝缘聚

乙烯护套通信电缆MHYVR煤矿用聚乙烯绝缘聚 乙烯护套通信软电缆MHYVP煤矿用聚乙烯绝缘编织 聚 乙烯护套通信电缆MHYVRP煤矿用聚乙烯绝。西安 是由多根互相绝缘的导线或导体绞成的缆心和保护缆心不受潮与机械损害的外层护套所构成的通信线路。质量保障。信誉，由多根互相绝缘的导线或导体构成缆芯。外部具有密封护套的通信线路。使用条件1：使用温度()-40~+602相对温度40 时达98%3 安装敷设温度不低如-15 4 充许小弯曲半径室内不小于5倍室外10倍结构1镀锡铜丝线芯2聚

乙烯绝缘/2芯对绞电缆3薄膜绕包/镀锡铜丝编织网 4聚 乙烯护套额定电压300V/300V300V，阻燃软电缆 RVVZ型红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用)适用范围该电缆广泛应用于邮电、铁路、化工等行业的输配电系统。互联网+家装火热兴起，家装工人的腰包也开始鼓起来了。老早就听说，家装工人一个月工资秒杀普通小白领，弄得小编我就已经蠢蠢欲动的想要粗去学一门技术了，毕竟一技在手，世界我有!想要有家装好手艺，必须要勤学苦练，这世界上可没有白吃的午餐!相比于硬装来说，卫浴洁具、灯具、墙纸铺贴等是比较容易的，但是在安装的过程中也有很多细节是需要注意的。今天，小美放大招，为您一一解说安装卫浴洁具流程及要领，一般人我可不告诉他哟!如果你是外行人，想月入上万;如果你是工人，想要提高自己，这些细节知识你不得不知!卫浴洁具安装流程卫浴洁具镶贴墙砖吊顶铺设地砖安装大便器、洗脸盆、浴盆安装连接给排水管安装灯具、插座、镜子安装毛巾杆等五金配件。通信电缆与架空明线相比，具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自然条件和外部干扰影响等优点，业界关注的已经过渡到40G/100G40G/100G相关标准的进展一直没有离开人们的视线，基于100G平台的核心交换机也纷纷粉墨登场，10万兆以太网需求显现。《网络世界》刚刚刊登了相关产品的购买指南(升级到100G)供大家参考，备注：网络销售追求的是量大。量大必然价低，价低并不代表我们的产品质量差，我们的产品都是在保证质量的前下，厂家尽量放低利润给用户。绕过经销商中间环节。我们追求的是低利润和快速资金回笼希望您是我们下一个合作的客户。HYAC通信电缆，HYA53通信电缆，HYAT53通信电缆，HYA23通信电缆，HYAT23通信电缆。通讯电缆HYA。通讯电缆HYAT。通讯电缆HYAC，市内通信电缆HYA，市内通信电缆HYAT，市内通信电缆HYAC，HYA电缆。HYAT电缆，HYA53铠装通信电缆通信电缆型号HYAP HYA HYAC HPVV HYV HJVV HYY ZRC-HYA 铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53 铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33 充油通信电缆HYAT HYYT。

MHY32 (PUYV×21×42×23×24×25×26×28×210×2) 1/10、1/138聚乙烯绝缘钢丝铠装聚

乙烯护套煤矿用信号电缆用于平巷或竖井或斜井作信号传输，双 双绞线电缆-RVSPVP 国标生产严把质量关；户外电话线(带油膏填充和铠装-防紫外线和防水-可埋在地下)HYAT53通信电缆填充石油膏系列：主要用于对多导体电线电缆缆芯的空隙进行填充。电力电缆产品说明本厂生产的聚 乙烯绝缘电力电缆采用IEC标准。适用于及以下输配电系统。近年来又开发了阻燃电缆、耐火电缆、低烟无卢电缆及五芯系列电力电缆，执行标准GB/T等效采用IEC502)阻燃电缆、耐火电缆还符合IE332-3IEC331亦可按用户所需的技术需求生产。耐寒电缆护套为-10 弯曲半径不低于电缆外径的15倍(敷设时)，且适用于任何水平差的干扰，一、适用范围适用于网络监控系统无线电通讯广播设备、有线电视和无线电电子设备中传输信号，二、执行标准GB/T14864 - 1993三、使用特性1电缆长期允许工作温度应不超过70 ；固定敷设环境温度应不低于 - 40 ，非固定敷设环境温度应不低于 - 15 ，型ZRCHYAT阻燃通信电缆，WDZHYAT无卤阻燃通信电缆。ZRHYAT阻燃通信电缆，MHYAT矿用通信电缆；铁路信号电缆直径外径产品特点：本产品适用于额定电压交 500V或直 1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路。(5)

电缆线组的电容不平衡在测试频率为1kHz电缆长度为250m时不大于250pF。主要特点耐油电缆RVVY系列RVVYZR-RVVYZR-RVVY22具有高度柔软的特性，广泛应用于作控制连接线，认证产品HBYV电话线。HBYV室内电话线，室外电话线钢带铠装通信电缆铠装通讯电缆铠装电话电缆控制电缆KVVPKVVRPMKVV32煤矿用通信电缆MHYA32 电缆型号大全KVV VVR VVP2varspeed=25速。其中ZRC型电缆通过IEC332-3C类成束燃烧试验（C类即应使可燃材料总体积为。火焰持续燃烧时间为20min）；ZRA型电缆通过IEC332-3A类成束燃烧试验（试样应可燃材料总体积为7L/M。作输送电能用， 适用范围：适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的连续往复运动下的安装，同轴电缆是专门设计用来传输信号的，其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小，能很好的完成传送信号的任务，它的含卤量约为含卤阻燃电缆的1/3左右，发烟量也接近于公认的“低烟”水平。根据《电线电缆燃烧试验方法》的规定，采用成束燃烧试验方法考核的阻燃电缆分为A、B、C3类，其中A类电缆试验条件苛刻。控制电缆KVV22KVV32耐火控制电缆NH-KVV22P2。可用于固定敷设信号控制电缆用于工业环境下各种电气安装，连接、电源、控制、信号等。保持稳定，合适的气压1.气压的大小要使用说明书规定的气压，使用工具前，要检查气压，绝对不可超过规定的气压，否则后果不堪设想。注：喷枪标准喷涂气压为2.BAR。气源必须使用干燥无尘的普通压缩空气，严禁使用氧气和任何易燃气体，以免造成意外伤害。每次工作完毕，一定要将气压管与工具分开。当多支特威喷枪共用一个压缩机时，压缩机的容量一定要与之匹配，否则将造成气压不足，影响喷涂效果。操作须知1.准备使用进行操作之前，特别是清洗或维修工作之后，必须检查螺钉是否紧固。