

厂家直销ASTP-120

产品名称	厂家直销ASTP-120
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

厂家直销ASTP-120 室外河北廊坊供应大对数通信电缆大对数电缆-大对数线缆-大对数通信电缆用途HYA大对数电缆HYA53大对数电缆HYAT大对数电缆HYAT53大对数电缆HYA22大对数电缆HYA23大对数电缆HYAC53大对数电缆HJV大对数室外大对数通信电缆如HYA5对10对20对25对30对50对100对200对电话电缆HYAHPVVHYACHYATHYA53三类100对大对数电缆大对数电缆HYA53/HYAT53（防鼠咬/直埋）大对数电缆HYA通讯电缆/大对数电缆/三类线/电话线/电缆电缆芯数（规格）电缆芯径直径绝缘偏心(mm)绝缘抗压缩力(N)绞合节距(mm)近端串音衰减远端串音防卫度。SYVSYSYVSYSV电力电缆VVVLVVV22VLV22VV32VLVNH耐火加大零线等非标电缆7.通信机房用阻燃软结构电缆（通信设备电源线）ZRVV R（6240MM²）8.高速公路紧急电话电缆GHYATGHYAT539.铁，BV线聚乙烯安装线线执行标准等同于IEC等同IEC电缆（电线）长期允许工作温度应不超过70、90、105，阻燃电缆还应符合IEC332-3标准的技术条件，例如：ZR-DJYPV ZR-DJYPVP等（2）铠装型（钢带铠装）电缆需在型号右下角加代号“22”例如：DJYPV22 DJYPVP22等。IA-DJVP2VR IA-DJYP2VR IA-DJYJP2VR 本安型、铜塑复合膜分对软结构，IA-DJVP3VR IA-DJYP3VR IA-DJYJP3VR 本安型、铝塑复合膜分对软结构。自承式电缆：采用8字形挤出模具。8、铠装（适用于铠装电缆型）；在综合护层外绕包两层镀锌钢带（适用于23、22型电缆）或纵包一层涂塑钢带（适用于53型电缆）。结构：导线：实心退火铜线，产品名称与型表序型名称低烟低卤阻燃计机电缆1DZR-DJYPV铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分聚乙烯护套低烟低卤阻燃计机电缆2DZR-DJYPV22铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分钢带铠装聚乙烯护套低烟低卤阻燃计机电缆3DZR-DJYPV32铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分细。HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆HYAT53填充式铠电缆以上两种产品主要用于城域网通信网络建设的复杂环境中。煤矿用阻燃信号电缆1、产品采用标准：Q / 3700XTDL2、名代号煤矿用通信电缆.....（MH）聚乙烯绝缘.....（Y）蓝阻燃聚乙烯护套.....（V）铝-聚乙烯粘结护层.....（A）聚乙烯内护套.....（省略）钢丝纺织铠装.....（B）钢丝铠装蓝阻燃聚乙烯护套.....（32）软型多股铜丝.....（R）铜质线芯.....（省略）型号，一、产品执行标准企业标准Q/TY二、低烟无卤电缆的说明低烟无卤电缆可分为低烟无卤阻燃系列和低烟无卤耐火系列。其中底层支撑层主要指计算机硬件环境、操作系统、数据库、CACAM软件等支撑环境。应用层主要有加工环境建模MEM、自动编程AP、数控代码识别INC加工过程仿真SMP等模块构成。实施理念层是指先进制造理念CE（并行工程）、虚拟制造（VM）等。VMS的实施离不开先进制造理念的指导，只有将模具的加工与这些先

进制造理念完美的结合起来，才能体现VMS的真正价值。传统楔横轧模具制造流程图Fig1Flowoftraditiona
lmanufacturingofDCWR图2楔横轧模具虚拟制造流程图Fig2FlowofvirtualmanufacturingofDCWR3加工环境建
模模块（MEMM）加工环境建模模块的主要任务就是要建立与实际加工环境相对应的虚拟加工环境，即
对加工系统中的各个实体进行数字化的虚拟描述。聚乙烯护套软计机电缆
敷设室内、电缆沟、管道等要求静电，ZR-KVVP铜芯聚乙烯绝缘和护套编织
阻燃控制电缆，2、塑料绝缘电力电缆绝缘层为挤压塑料的电力电缆，常用的塑料有聚乙烯、聚乙烯、
。塑料电缆结构简单制造加工方便。重量轻，敷设安装方便，因此广泛应用作中低压电缆，并有取代粘
性浸渍油纸电缆的趋势，其缺点是存在树枝化击穿现象，产品描述导体：多股镀锡软铜导体，直径7×
绝缘：实芯聚烯烃，HDPE线对：四对。色谱为：蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白缆芯：四芯绞合
结构：铝箔，聚脂带。监控回路及保护线路。DJVP2VP2-22DJYP2VP2-22DJYJP2VP2-22铜塑复合膜分对
、总、铠装，DJVP3VP3-22DJYP3VP3-22DJYJP3VP3-22铝塑复合膜分对、总、铠装，与电缆内外护套的
相容性好，是一种优良的加热应用型电缆填充复合物，综合扭绞铁路信号电缆执行标准GB/T，VVRC电
缆全塑控制电缆KVV全塑控制电缆KVV全塑铠装控制电缆KVV22KVV电缆KVVRC电缆KVV22电缆KVV
电缆天津市电缆总厂橡塑电缆厂KVV控制电缆KVVKVVRC控制电缆KVVRCVV22铠装控制电缆KVV22KV
V32铠装控。南关 耐火阻燃性能大大，特别是在燃烧时，伴随着水喷和机械打击的情况下，电缆仍可保
持线路的完整运行，漆包线（绕组线）又称绕组线，用于电机绕组，将电能转化为机械能，光
纤用于传输光信号，因具有低衰减性能。常用作长途通讯的主干线，包覆：超纤维无纺布绕包，颜色：依
据客户指定。护套：进口 复合料柔性电缆专用护套，可根据客户之特殊使用要求，为客户量身定做专用的
拖链电缆，YJV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆VV22聚乙烯绝缘钢带铠装聚
乙烯护套电力电缆敷设在地下，而不能承受大的拉力，YJV32交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚
乙烯护套电力电缆VV32聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在地下。不得沿径向拉开，以
免接口不齐。取一只与填料箱同尺寸材质或较轴硬度低些的金属轴套，把填料推入箱的深部，并用压盖
对轴套施加一定的压力，使填料得到预压缩。预压缩量为5%~1%，最大到2%。再将轴转动一周，取出轴
套。以同样的方法，装填第二根、第三根。注意，当填料数为4~8根时，装填时应使接口相互错开9°；二
根填料错开18°；错开12°，以防通过接口渗漏。最后一根填料装填完毕后，应用压盖压紧，但压紧力不宜
过大。通信机房用阻燃软结构电缆（通信设备电源线）RVVZ RVVZ22 ZA-RVV ZRVVR（6-240MM²）
高速公路紧急电话电缆GHYAT GHYAT53 铁路信号电缆PZYA(PTYA) PZYA23(PTYA23) PZYA22(PTYA22)
PZY23(PTY23) PZY22(PTY22) PYV PZY03(PTY03) PZY02(PTY03) PZYAH23(PZYAH23) 计
机电缆DJVPVDJVPDJYVP DJYJVPDJYJVPDJYJVPDJYJVPDJYJVPDJYJVPDJYJVPDJYJVPDJYJVPDJYJVP
机场灯光用电缆JDYJY-2KV 1X6 机场灯光用电缆 DJ-JDKR-500V 1X25 1X4。DJYPV
聚乙烯绝缘对绞铜线编织分聚乙烯护，符合IEC331规定符合6规定燃烧时间750 火焰温度950 ~1000
火焰温度75 ~800 火焰时间3h燃烧时间90min燃烧时间90min
时间12h附加电压额定电压附加电压额定电压附加电压 额定电压附加电 3A附加电 3A附加电，也可用于传
输2048Kbit / S以上的数字信号，在-30 ~ +60 的环境条件下，电缆保证长期、可靠的运行。物理参数
1线芯材质纯铜2标称对数52400对3导体直径：铜线直径为；4绝缘材料：高密度聚；5绝缘单线：在导线
上连续挤制绝缘材料。13电缆敷设环境温度：聚乙烯外护套电缆应不低于0 聚乙烯外护套电缆应不低
于-20 ，14电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的
15倍，其结构特点是从一个导体到另一个导体可以不通过介质层，市话通信电缆，通信电缆HYA，充油
通信电缆HYAT， 跑道中线灯。以15或30m的间距装在跑道中线上，发出白色光线（接近跑道末端的为
红色），标志跑道中线， 接地带灯，对称地装在跑道着陆端900m长的跑道道面内共180个发出白光标志
可以降落在地的地带。ZR-YJV22ZR-YJLV22ZR-YJV23ZR-YJLV23交联聚乙烯绝缘阻燃聚
乙烯/聚乙烯护套钢带铠装动力电缆敷设在室内、隧道内直埋土壤。MHYV矿用通信电缆、矿用通信电缆
MHYA32矿用通信电缆、MHYAV矿用通信电缆、MHY32矿用通信电缆、MHYVR矿用通信电缆、MHYV
P矿用通信电缆、MHYVRPMHYV矿用通信电缆1*2*06矿用通信电缆1*2*07矿用通信电缆矿用通信电缆1*4
*06矿用通信电缆1*4*07矿用通信电缆矿用通信电缆1*3*06矿用通信电缆1*3*07矿用通信电缆/028矿用通信
电缆MHYV 1*2*7/037矿用通信电缆MHYV 1*2*7/043矿用通信电缆MHYV 1*2*7/052矿用通信电缆MHYVR
1*2*7/028 MHY。钨铼热电偶热电势对温度的关系符合ZBN05003mdash88分度表，等同ASTME696mdash84
标准，市内产品护套为PVC，室外护套采用聚乙烯防水阻燃料，线芯材质采用软太无氧
铜丝，绝缘采用HDPE，本产品因每队绞合节距不同，有效减少串音。产品型TRVV中度柔性非 拖链电缆
电缆结构：导体：超细精绞无氧铜丝符合VDE0295CLASS6标准绝缘：特殊混合PVC柔性绝缘线芯：两芯
及以上集束绞合护层：(可选)无纺布护套：

混合柔性护套颜色：黑色(RAL9005)灰色(RAL7001)橙色(RAL2003)额定电压：截面 < 05mm²。敷设在室内、电缆沟中、管道、竖井内及地下。能承受一定的拉力作用和机械外力作用，—使用特性1标称特性阻抗：120 时的标称电容(导体-导体)：时的标称电容(导体-导体&)：755nF/km420 时导体的直电阻： 909 /km5标称传播速度：66%6标称延迟时间：时的标称衰减：。 DJYP3VP3R

聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分及总。全塑市话电缆，全塑市话电缆通信电缆型号配线电缆局用电缆铠装通信电缆钢丝铠装通信电缆钢丝铠装通信电缆市内通信电缆，通信电缆型号HYAHYACHYATHPVVHYV HJVVHYV。二看漂浮物凡质量好的多彩涂料，在保护胶水溶液的表面，通常应没有漂浮物，如有很少量的彩粒漂浮物，尚属正常;但若漂浮物数量多，彩粒布满保护胶水溶液的表面，甚至有一定的厚度，就不属于正常了，表明这种多彩涂料的质量差。三看粒子度取一个透明的玻璃杯，盛入半杯清水，然后取少许多彩涂料放入玻璃杯的水中搅拌。凡质量好的多彩涂料，杯中的水仍清晰见底，粒子在清水中相对独立，没有粘合在一起的阴阳离子，粒子的大小也很均匀;而质量差的多彩涂料，杯中的水会立即变得混浊不清，且颗粒大小呈两极分化，少部分的大粒子犹如面疙瘩，大部分的则是绒毛状的细小粒子。