

天然气专业单向阀RSVI不锈钢单向阀

产品名称	天然气专业单向阀RSVI不锈钢单向阀
公司名称	上海昊可流体控制技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号1幢205室
联系电话	86-02162215880 13564776267

产品详情

类型(通道位置)：直通式
工作温度：高温
压力环境：高压
形态：其他
品牌：hawk
外形：微型

标准：德标
加工定制：是
零部件及配件：阀体
连接形式：螺纹
用途：止回

公称通径：06-42 (m
材质：不锈钢
型号：rsvi-1/4
适用介质：液化气
驱动方式：手动

我公司供应内螺纹软密封和硬密封单向阀，开启压力为1巴和0.35巴，其他开启压力请垂询本公司，不锈钢单向阀耐温-35-200度，接口为英制直管内螺纹

atr 硬密封单向阀（碳钢）
 rsvi软密封单向阀（不锈钢）

特点:

- 材质：1) atr单向阀标准配置为碳钢阀体（不锈钢atr单向阀需批量订制）；2) rsvi单向阀为不锈钢304.
- 密封：1) atr单向阀的阀芯同阀座之间为金属对金属的硬密封；2) rsvi单向阀的阀芯上有氟橡胶软密封（见上图）
- 工作温度：1) atr碳钢单向阀 - 30 ~ + 200 ；2) atr硬密封不锈钢单向阀 - 60 ~ + 400 （不锈钢atr单向阀需批量订制）；3) rsvi不锈钢软密封单向阀 - 25 ~ + 200 。
- 工作压力：1) atr碳钢单向阀350bar；2) rsvi不锈钢软密封单向阀250 ~ 400bar（见下表）
- 接口形式：bspp英制直管内螺纹(g螺纹)。
- 阀芯结构：阀芯的运动具有轴向导向功能，有利于延长阀芯适用寿命。
- 单向阀弹簧开启压力：1) atr单向阀标准开启压力为0.35bar（5psi），其它开启压力请垂询；2) rsvi单向阀标准开启压力为1bar，其它开启压力请垂询。

单向阀型号及尺寸

单向阀型号		公称 口径	工作压力bar		g	l1 mm	l2 mm	t mm	sw mm
atr碳钢阀	rsvi不锈钢阀		atr	rsvi					
-	rsvi g1/8-ss	4	-	400	g1/8"	-	42.5	8.0	-
atr1/4" bsp5 psi	rsvi g1/4-ss	5	350	400	g1/4"	60	54.0	12.0	19
atr3/8" bsp5 psi	rsvi g3/8-ss	8	350	400	g3/8"	70	60.0	12.0	24

atr1/2" bsp5 psi	rsvi g1/2-ss	12	350	400	g1/2"	77	72.0	15.0	30
atr3/4" bsp5 psi	rsvi g3/4-ss	16	350	400	g3/4"	90	84.0	16.5	36
atr1" bsp5 psi	rsvi g1-ss	20	350	250	g1"	106	95.0	19.0	45
atr1 1/4" bsp5 psi	rsvi g1 1/4-ss	25	350	250	g1 1/4"	125	110.0	21.5	55
atr1 1/2" bsp5 psi	rsvi g1 1/2-ss	30	350	250	g1 1/2"	140	114.5	22.0	65
atr2" bsp5 psi	rsvi g2-ss	40	350	250	g2"	160	120.0	26.0	75