

# 恒温恒湿药品保管室

产品名称	恒温恒湿药品保管室
公司名称	武汉尚测试验设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	
公司地址	武汉武昌区白沙洲都市工业园江国路
联系电话	86-02786836568 13995654007

## 产品详情

### 一、恒温恒湿药品保管室基本参数：

- 1、温度范围 0 ~ 25
- 2、试验箱温度波动度  $\pm 0.5$
- 3、湿度偏差范围 +2 ~ -3% rh
- 4、湿度范围 85 ~ 95% rh
- 5、标准恒温恒湿试验机降温速率(-10 以上) 0.7 ~ 1.2 /min
- 6、温度均匀度  $\pm 2$
- 7、升温速度 1.0 ~ 3.0 /min
- 8、电源电压 380v/50hz
- 9、恒温恒湿药品保管室试验总功率 3千瓦<http://www.suncek.com/>

二、恒温恒湿药品保管室专门应用于医药行业药品的储存和保管，由于生产企业和经营企业药品储存量都很大，故传统的标准型的恒温恒湿试验箱(一般一个立方米以下)的空间远远不能满足客户需求，所以所有参数尺寸都要重新设计规划。

### 三、恒温恒湿药品保管室制冷配置。

- 1、冷凝方式：强制风冷冷却。

- 2、翅片斜率式蒸发器。
- 3、压缩机：全封闭法国泰康压缩机。
- 4、制冷剂：r404a r23(环保型)
- 5、进口干燥过滤器、油分离器、电磁阀。
- 6、加温、降温系统完全独立。
- 7、内螺旋式冷媒铜管。
- 8、全系统管路均作通气加压48h捡漏测试。
- 9、标准恒温恒湿试验机制冷方式：单机制冷。

#### 四、恒温恒湿药品保管室结构特点：

- 1、内胆为优质镜面不锈钢板、保温材料:高密度玻璃纤维棉，保温厚度为80mm以上
- 2、标准恒温恒湿试验机内胆采用优质(t=1mm)a3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理
- 3、门与箱体之间采用双层耐高温密封条以确保测试区的密闭，采用无反作用力门把手，操作更容易。
- 4、搅拌系统:采用长轴风扇电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环
- 5、恒温恒湿药品保管室湿度为直观显示控制，摒弃原有温湿度相对照的缺陷
- 6、恒温恒湿药品保管室测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)
- 7、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程)。
- 8、标准恒温恒湿试验机采用感温传感器：pt100铂电阻测试器
- 9、恒温恒湿药品保管室控制方式：热平衡调温方式
- 10、采用pid高精度控制，进口数显触摸按键温湿度控制仪，杜绝长期运行不稳定现象

#### 五、关于恒温恒湿药品保管室的相关技术问题欢迎您致电武汉尚测试验设备有限公司！

<http://www.suncek.com/>