

宿迁无缝液压收卷机 无锡大科机械科技公司 供应无缝液压收卷机

产品名称	宿迁无缝液压收卷机 无锡大科机械科技公司 供应无缝液压收卷机
公司名称	无锡大科机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区锡贤路86-1号
联系电话	13706181572

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡大科机械科技有限公司

收卷机一般应用在哪些领域？

收卷机由矩形断面输送槽和带耙齿的环形链条组成。收卷机主要用于轧钢机械中带钢的卷取，其主要部门由动力控制系统、涨缩机构、接料装置及液压控制系统构成。放卷机的长处:放卷机具有结构简朴，无缝液压收卷机厂商，制造用度低，对卷绕不整洁的卷筒状膜料亦可按要求放卷的长处。

卷料加工生产线的收料部分，把原材料通过机械方式收卷成卷料，广泛运用在纸卷，布卷，塑料卷，金属卷材加工生产线上，根据实际工艺要求设计多样化，常见的有简易收卷机，液压收卷机，收卷机一般对材料有卷内径，卷外径，宿迁无缝液压收卷机，卷材料厚度，宽度都有严格要求。金属卷材收卷机广泛运用在，酸洗生产线，抛光生产线，8K镜钢生产线，分条机生产线，彩图生产线，退火生产线等连续作业的生产线。

日常维护保养和处理措施

由于生产线速度V线很稳定，所以直径计算主要由V实决定。V实下降过快，供应无缝液压收卷机，导致直径计算错误，超大的直径值（800mm）而提前启动自动收卷系收卷。计算机检测V实的路径为：测速电机斗连接 铜环铜刷（B） 调速板A2.02的分压电阻R5（V实） 模块输入通道 计算机（PLC）。

1. 测速电机碳刷一般1年更换一次，直流电机碳刷半年更换一次，各接线端子1年紧固一次。故障时要清洁或更换。
2. 可旋转的铜环铜刷一般每季度清洁一次，先用细砂纸打磨器清洁剂喷洗。
3. 收卷机速度每半年校正一次，调节调速板A2.02的可调电阻R5即可改变电机速度。

将编码器的信号接至变频器，并在变频器上设定编码器的线数。然后用面板给定频率和启停控制，观察显示的运行频率是否在设定频率的左右波动。因为运用死循环矢量控制时，运行频率总是在参考编码器反馈的速度，无缝液压收卷机公司，更大限度的接近设定频率，所以运行频率是在设定频率的附近震荡的。

在程序中设定双工位收卷机的空芯卷径和更大卷径的数值。通过前面卷径计算的公式算出电机尾部所加编码器产生的大脉冲量和低脉冲量。通过算出的更大脉冲量对收卷电机的速度进行限定。低脉冲量是为了避免收卷变频器运行在2Hz以下，因为变频器在2Hz以下运行时，电机的转矩特性很差，会出现抖动现象。

宿迁无缝液压收卷机-无锡大科机械科技公司-供应无缝液压收卷机由无锡大科机械科技有限公司提供。无锡大科机械科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！