

珠海欧标PL钢板30*2600*12000

产品名称	珠海欧标PL钢板30*2600*12000
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4700.00/吨
规格参数	执行标准:EN10025 牌号/材质:S235JR 品牌:鞍钢、山钢、唐钢、南钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

珠海欧标PL钢板30*2600*12000 欧标钢板S235JR:钢坯加热的目的钢坯加热的目的是提高钢的塑性，降低变形抗力，以便于轧制；正确的加热工艺，还可以消除或减轻钢坯内部组织缺陷。钢的加热工艺与钢材质量、轧机产量、能量消耗、轧机寿命等各项技术经济指标有直接关系。、三段连续式加热炉所谓的三段即：预热段、加热段和均热段。预热段的作用：利用加热烟气余热对钢坯进行预加热，以节约燃料。（一般预加热到3~45℃）加热段的作用：对预加热钢坯再加温至115~125℃，它是加热炉的主要供热段，决定炉子的加热生产能力。 欧标中厚板S275JR: 欧标美标钢板 2 2*1500*6000

欧标美标钢板	4	4*1500*6000
欧标美标钢板	6	6*1500*6000
欧标美标钢板	8	8*1500*6000
欧标美标钢板	10	10*2200*L
欧标美标钢板	12	12*2200*L
欧标美标钢板	14	14*2000*L
欧标美标钢板	16	16*2500*L
欧标美标钢板	18	18*2000*L
欧标美标钢板	20	20*2500*L
欧标美标钢板	22	22*2000*L
欧标美标钢板	24	24*2500*L
欧标美标钢板	25	25*2000*L
欧标美标钢板	26	26*2500*L
欧标美标钢板	28	28*2000*L

欧标美标钢板	30	30*2500*L
欧标美标钢板	32	32*2200*L
欧标美标钢板	35	35*2000*L
欧标美标钢板	36	36*2400*L
欧标美标钢板	38	38*2200*L
欧标美标钢板	40	40*2500*L
欧标美标钢板	45	45*2200*L
欧标美标钢板	50	50*2200*L
欧标美标钢板	55	55*2200*L
欧标美标钢板	60	60*2500*L

欧标热轧卷板/开平板S355JR: 为处理这一困难，很多的非高炉炼铁技能就应运而生了，并且得到了较快的开展。非高炉炼铁技能依据其工艺特征、产品类型及用处不同可以分为熔融复原和直接复原两大类。熔融复原法是以非焦煤为动力，在高温熔态下进行铁氧化物复原，渣铁能别离，得到相似高炉的含碳铁水。直接复原规律是以气体燃料、液体燃料或非焦煤为动力，在铁矿石(或含铁团块)软化温度以下进行复原得到金属铁的办法。其产品呈多孔低密度海绵状结构，被称为直接复原铁(DRI)或海绵铁。