

# 耐低温S355J0中厚板30\*2600\*12000规格表

产品名称	耐低温S355J0中厚板30*2600*12000规格表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4700.00/吨
规格参数	牌号/材质:S235JR 出厂标准:EN10025 品牌:鞍钢、山钢、唐钢、南钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

耐低温S355J0中厚板30\*2600\*12000规格表 欧标钢板S235JR:且运输方便，并可在一定范围内任意弯曲。可用于城镇排水管，农业排灌、厂矿通风、液体输送管道等，也可扩大用于小型粮仓和大型油罐的保温外壳。HDPE双壁波纹管挤出技术是7年代中期才发展成为成熟的技术，它是一种用料省、刚性高、弯曲性优良，具有波纹状外壁、光滑内壁的新颖管材。据联邦德国Frankriche公司和意大利Olmas公司介绍，双壁管较同规格同强度的普通管可省料4%，且具有高抗冲、高抗压的特性，各国发展很快。

欧标中厚板S275JR: 欧标美标钢板	2	2*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	4	4*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	6	6*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	8	8*1500*6000	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	10	10*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	12	12*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	14	14*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	16	16*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	18	18*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	20	20*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	22	22*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	24	24*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	25	25*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	26	26*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	28	28*2000*L	S235/275/355-A36/A572G

欧标美标钢板	30	30*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	32	32*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	35	35*2000*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	36	36*2400*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	38	38*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	40	40*2500*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	45	45*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	50	50*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	55	55*2200*L	S235/275/355-A36/A572G
欧标美标钢板	60	60*2500*L	S235/275/355-A36/A572G

欧标热轧卷板/开平板S355JR: FCMould(控流结晶器)有两个静态磁场。其中一个作用在弯月面处的钢流上，用来压制表面湍流。另一个作用在浸入式水口出流口下方的钢流上，目的是在结晶器下半部获得均匀的下降流。另外，上下两个磁场在两侧面用铁轭相接，绕着结晶器形成单一的磁路。由于两个磁场都覆盖了整个板坯宽度，故电磁制动力沿着结晶器宽度均匀分布。FCMould 已开发成功，它能独立控制上下两个磁场，使得板坯表面和内部的非金属夹杂物数量级得到改善。