

衢州欧标出厂平板14*2000*9000

产品名称	衢州欧标出厂平板14*2000*9000
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4700.00/吨
规格参数	牌号/材质:S235J0 出厂标准:EN10025 品牌:鞍钢、山钢、唐钢、南钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

衢州欧标出厂平板14*2000*9000 欧标钢板S235JR:H-SAW相当于螺旋焊管，将板卷状的钢板成型为螺旋状，再焊接对接部位而成。除采用成型、焊接后再进行SAW的传统方法外，为了获得高生产率和高质量的钢管，也可采用焊接后在其他生产线进行SAW的两步螺旋焊法。2UO钢管的制造方法UO钢管的原料通常使用厚板，有时也使用剪切的热轧带卷。对钢板进行焊缝坡口加工的方法有：预弯边（用C形压力机将钢板边缘弯曲到接近制品曲率）；U成型（用U形压力机将钢板压成U形）；O成型（用O形压力机冷成形为O形）。欧标中厚板S275JR: 欧标美标钢板

2	2*1500*6000	S235/275	
欧标美标钢板	4	4*1500*6000	S235/275
欧标美标钢板	6	6*1500*6000	S235/275
欧标美标钢板	8	8*1500*6000	S235/275
欧标美标钢板	10	10*2200*L	S235/275
欧标美标钢板	12	12*2200*L	S235/275
欧标美标钢板	14	14*2000*L	S235/275
欧标美标钢板	16	16*2500*L	S235/275
欧标美标钢板	18	18*2000*L	S235/275
欧标美标钢板	20	20*2500*L	S235/275
欧标美标钢板	22	22*2000*L	S235/275
欧标美标钢板	24	24*2500*L	S235/275
欧标美标钢板	25	25*2000*L	S235/275
欧标美标钢板	26	26*2500*L	S235/275
欧标美标钢板	28	28*2000*L	S235/275

欧标美标钢板	30	30*2500*L	S235/275
欧标美标钢板	32	32*2200*L	S235/275
欧标美标钢板	35	35*2000*L	S235/275
欧标美标钢板	36	36*2400*L	S235/275
欧标美标钢板	38	38*2200*L	S235/275
欧标美标钢板	40	40*2500*L	S235/275
欧标美标钢板	45	45*2200*L	S235/275
欧标美标钢板	50	50*2200*L	S235/275
欧标美标钢板	55	55*2200*L	S235/275
欧标美标钢板	60	60*2500*L	S235/275

欧标热轧卷板/开平板S355JR: 转炉一文的水量与除尘效果研究转炉一文是OG除尘系统的道除尘工序，主要目的是粗除尘和将烟气从950 降到70 左右。转炉OG系统一文共设计有5个螺旋喷嘴，布置在同一平面上，同时向下喷水，喷水量总共为450m³/h，喷水量比较大，造成一文阻力增大，影响除尘效果。另外，供水泵组把备用泵开启，也常出现3座转炉炼钢，无法保证喷头水压的现象，不仅造成电能的大量消耗，也严重影响了喷头的喷水雾化效果。根据查阅相关的书籍和互联网上的一些新的理论观点，经分析确定了一文的除尘效果并非是水量越大越好（喷水量与烟气量的比一般在0.35L/m³~1.5L/m³，我厂转炉一文的实际水汽比在2.5L/m³左右），而是与喷头喷水的雾化效果紧密联系着，而雾化效果又与喷头的压力紧密联系，所以我们确立了以减少一文的喷水量，提高喷头压力从而改善雾化效果的研究思路。