

# AT10080型通道式X光机

产品名称	AT10080型通道式X光机
公司名称	北京德泰源安全防范技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号玉泉营桥西春岗大厦5020A
联系电话	010-83680692 13810827995

## 产品详情

at10080型通道式x光机

具体阐明 王军13810827995qq2251659978网站www.wxy110.com

6大特有特色：

声光报警：满意条件时发出声音和报警灯信号

网络接口：能够衔接局域网，多个终端一起查看行李

射线更安全：射线发射主动操控，防止误发射

一键关机操控 关机时只需旋转一下钥匙，设备主动安全关机，更简练便利

鹰眼 能够便利地看到当时扩大的区域

毛病自确诊 呈现毛病主动判别，并给出提示信息，便于保护

基本参数目标：

通道尺度 1000（宽）× 800（高）mm

传送带速度 0.22m/s

传送带额外负荷 200 kg

分辨力 直径0.1mm金属线

穿透力 30mm钢板

胶卷安全性 对iso1600胶卷安全

走漏剂量  $<0.3 \mu\text{gy/h}$

x射线发生器：

射线束方向 底照式

管电流 0.4~1.2ma (可调)

管电压 100--160 kv (可调)

射线束发散角 80 °

冷却 / 作业周期 密封式油冷 / 100%

图画处置系统：

x射线传感器 1形光电二极管阵列勘探器 (多能量)，12bit深度

显现器 高分辨率17英寸液晶显现器

五颜六色图画显现 依据物质原料，24位真五颜六色显现

边际增强 物体概括边际愈加明晰

超级图画增强 图画细节愈加明晰

高穿透显现 进步图画中亮区的对比度，使易穿透区更明晰。

低穿透显现 进步图画中暗区的对比度，使难穿透区更明晰。

扩大镜 部分扩大功用，实时动态扩大

增亮/减暗 添加图画的亮度/减暗图画的亮度

图画回拉/前拉 显现前20幅图画，并对图画可进行任何图画处置

图画康复 图画显现康复到开始状况

图画存储 实时保管恣意幅图画，并可进行恣意图画处置，接连作业保管。

图画处置系统：

多能量五颜六色 有机物显现为橙色，无机物显现为蓝色，混合物显现为绿色

高能/低能 两种能量切换显现

声光报警 满意条件时发出声音和报警灯信号

运用环境：

作业温度 / 湿度 0 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝)

贮存温度 / 湿度 -20 ~ 60 / 20% ~ 95% (不冷凝)

作业电压 220vac(±10%) 50±3hz

功率损耗 1.5kw (最大值)

噪声级 <65db