

进口聚砒棒材，聚醚砒棒，盖尔PSU板

产品名称	进口聚砒棒材，聚醚砒棒，盖尔PSU板
公司名称	广州市雅言塑胶制品有限公司
价格	200.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东广州市白云区解放庄
联系电话	020-36228290 18027482446

产品详情

进口聚砒棒材，聚醚砒棒，盖尔psu板进口聚砒棒材，聚醚砒棒，盖尔psu板进口聚砒棒材，聚醚砒棒，盖尔psu板进口聚砒棒材，聚醚砒棒，盖尔psu板进口聚砒棒材，聚醚砒棒，盖尔psu板进口聚砒棒材，聚醚砒棒，盖尔psu板进口聚砒棒材，聚醚砒棒，盖尔psu板进口聚砒棒材，聚醚砒棒，盖尔psu板进口聚砒棒材，聚醚砒棒，盖尔psu板进口聚砒棒材，聚醚砒棒，盖尔psu板

psu棒：

中文名字：聚砒 英文简称：psu

psu（聚砒）是略带琥珀色非晶型透明或半透明聚合物，具有良好的辐射稳定性，较低的离子杂质和良好的耐化学及耐水解性能。

规格：厚x宽长=5~50mm x 620mm x 1000mm

颜色：深黄色半透明/浅茶色

产地：德国、日本，瑞士

应用：电子绝缘部件，食品加工设备上使用广泛,如机品械、泵阀、过滤器、换热器等,在与重复清洗消毒有关的医疗器械上也常常应用。

项目 聚砒（双酚a型）psu,psf

热变形温度： 174

相对密度： 1.24

抗张强度mpa: 70
伸长率% : 50-60
抗压强度mpa : 280
抗弯强度mpa : 107
硬度 (洛氏) : m69 (r120)
揉曲模量23度gpa : 2.7
抗张模量 : 2.2
比热 , (j/kg.k) : 1004.83
热膨胀系数250px/cm (度) : 1.7
热变形温度 (1.86mpa) (度) : 174
(0.45mpa) (度)
连续使用最高温度 : 140
电阻率 : 5×10
介电强度 (kv/mm) 短时 : 3.0
介电常数60hz: 3.07
1000hz: 3.06
介质损耗60hz: 0.0008
1000hz: 0.0010
吸水性24h,3.2mm试样 (%) : 0.22
弱酸
强酸
耐化学腐蚀性 : 弱碱
强碱
有机溶剂

广州市雅言塑胶有限责任公司现货供应 : peek板/棒、pps板/棒、pvdf板/棒、ptfe板/棒、psu板/棒、pei板/棒、pi板/棒、pai板/棒、ppo板/棒、pbt板/棒、cpvc板/棒、upe板/棒、petp板/棒、pc板/棒、pom板/棒

、abs板/棒、pmma板/棒、pp板/棒、pe板/棒、进口pu板/棒、德国pes板/棒、国产pvc板/棒、瑞士工程pbi板/棒、德国pa尼龙系列板/棒/片、mc尼龙系列板。绝缘材料:台湾红、黑电木板、冷冲板、酚醛层压布棒板,隔热板,环氧玻璃纤维棒板,环氧板(fr-4)石棉板等。防静电产品:防静电pom板/棒、防静电有机板、防静电pc板.防静电pvc板/棒,防静电尼龙板/棒合成石板等等。