

D、DF、DM型单吸多级离心泵

产品名称	D、DF、DM型单吸多级离心泵
公司名称	温州威王泵阀制造有限公司
价格	3900.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-67983721/67316221 13757872936

产品详情

一、d、df、dm型单吸多级离心泵概述：

d型卧式多级离心泵供输送不含固体颗粒，温度低于80℃的清水或物理化学性质类似于水的液体，适用于矿山和城市给排水工程之用

df型卧式多级离心泵供输送-20℃~105℃，不含固体颗粒，有腐蚀性的液体，泵的进口允许压力为0.6mpa dm型卧式多级离心泵供输送固体颗粒含量不大于1.5%的中性矿水（粒度小于0.5毫米）及类似的其他污水，被输送介质的温度不大于80℃，适用于钢铁厂、矿山排水、污水输送等场合。

二、d、df、dm型单吸多级离心泵产品特点

卧式多级离心泵具有效率高、性能范围广、运转安全和平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等优点。可供输送不含固体颗粒（磨料），不含悬浮物的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体之用，也可通过改变泵的材质（或泵过流部分的材质），密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨料的介质等。

三、d、df、dm型单吸多级离心泵产品用途

d型：d型泵供输送不含固体颗粒，温度低于80℃的清水或物理化学性质类似于清水的液体，适合于矿山、工厂和城市给排水工程之用。

df型：df型泵供输送不含固体颗粒，温度为-20℃~105℃的腐蚀性液体，泵进口允许压力小于0.6mpa，用户可

根据输送介质的名称、浓度、比重、使用温度及泵进口压力等合理选用泵的材质、密封形式、泵的结构和确定电机的容量等。

dy型：dy型泵用于输送不含固体颗粒，温度为-20 ~ 105 ，粘度小于120厘沱的油类和石油产品。

四、d、df、dm型单吸多级离心泵性能范围

流量q：6.3~600m³/h 扬程h：17~850m

五、d、df、dm型单吸多级离心泵型号说明：

100 d 16 * 3 100是泵进口直径为100mm d是多级离心泵
16是泵单级设计点扬程为16m 3是泵的级数为3

六、d、df、dm型单吸多级离心泵零件材质：

零件名称	d	dm	df
吸入、中、吐出段	ht250	zgcr17mo2-cur	铸钢或铸不锈钢
叶轮、导叶	ht250	kmtbcr15mo3	铸钢或铸不锈钢
轴	45	45	铬钢
半衡盘	zqa19-4	zgcr17mo2-cur	铸钢或铸不锈钢