

# 武汉源事达 硅pu球场一平方 硅pu球场

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 武汉源事达 硅pu球场一平方 硅pu球场    |
| 公司名称 | 武汉源事达地坪工程有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 湖北省武汉市东西湖区东山办事处莲港村269号  |
| 联系电话 | 18327079536 18327079536 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉源事达地坪工程有限公司

水性环保硅PU在水泥地面施工（注意事项）

基面处理

A、切割V字缝

以不大于6×6m为一方块切割温度缝，原有板块与板块间要切割温度缝，  
温度缝宽×深=6×20mm（在温度缝和不规责缝上切成V字型的槽）。

B、基面打磨

用打磨机对基面粗糙、凸起的部分进行打磨、修平处理。

C、清洁基面

用5%左右的稀盐酸或草酸泼洒并洗刷水泥基面，再用清水冲洗干净。

观察存留水迹，对基面进行平整度和坡度的检验，用记号笔圈划出积水处。清洗干燥后基面应无白色粉

化物及浮尘物。

#### D、底涂施工

基面清洗干净并晒干后，用YL-002单组份底漆充分搅拌后均匀滚涂于地面。如有部分地面松散吸料较明显的，要重复滚涂一至两遍。待底漆层干固后（6-8小时），硅pu球场，再进行下一道工序施工。

#### E、填缝、补积水

在填缝前要先将混凝土伸缩缝清洗干净，如缝较深或较宽的可用橡胶颗粒或泡棉先作一个垫底，然后再填充；对部分特别凹陷部位可用弹性材料加砂或颗粒进行修补。

### 硅pu施工

#### 底层摊铺

用黑色橡胶颗粒和专yong胶水按6.5:1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好界线处，硅pu球场多少钱一平方，用刮尺摊铺，用滚碾子压实(在条件和面积适合的情况下，可以使用专ye摊铺机摊铺)。要注意密实度，平整度、厚度，反复滚压。待底层固化后开始面层摊铺。经过二至三小时的固化，再次用滚碾子压实，不平整的地方用镬刀拍打平整，如镬刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光滑的作用。

#### 面层摊铺

用EPDM颗粒和专yong胶水按4:1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好界线处，用刮尺摊铺，用滚碾子压实(在条件和面积适合的情况下，可以使用专ye摊铺机摊铺)，要注意密实度，平整度、厚度，反复滚压。经过二至三小时的固化，再次用滚碾子压实，不平整的地方用镬刀拍打平整，如镬刀、滚碾子粘颗粒，硅pu球场造价，沾少许稀释剂起到光滑的作用。

#### 水性环保硅PU在水泥地面施工（注意事项）

##### 水性面漆层施工

A、水性硅PU面漆为双组份水性材料，由A、B组份组成，配比为A B=（重量比）。将此两种材料混合均匀兑入专yong砂，（添加量为A.B混合重量的（1：0.2）），硅pu球场铺设，再将材料搅拌均匀后用滚、刮、喷涂施工。

B、每二遍面漆的施工要等上遍面漆干固后方可进行，将面漆材料配比为搅拌均匀后兑专yong砂（网球场添加量为A.B混合重量的（1：0.1）），将材料搅拌均匀后用滚、刮、喷涂施工。（注：篮球场第二遍面漆不加砂）

武汉源事达(图)-硅pu球场多少钱一平方-硅pu球场由武汉源事达地坪工程有限公司提供。武汉源事达地坪工程有限公司是一家从事“环氧砂浆地坪,环氧树脂自流平,防静电地坪,水性环氧地坪漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“源事达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使源事达在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！