

CDLCDF轻型不锈钢多级泵

产品名称	CDLCDF轻型不锈钢多级泵
公司名称	温州威王泵阀制造有限公司
价格	4100.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-67983721/67316221 13757872936

产品详情

cdl/cdf轻型不锈钢多级泵概述工作原理与地面离心泵一样，当多级泵的电机带动轴上的叶轮高速旋转时，充满在多级泵叶轮内的液体在离心力的作用下，从叶轮中心沿着叶片间的流道甩向叶轮的四周，由于液体受到叶片的作用，使压力和速度同时增加，经过导壳的流道而被引向次一级的叶轮，这样，逐次地流过所有的叶轮和导壳，进一步使液体的压力能量增加。将每个叶轮逐级叠加之后，就获得一定扬程，将井下液体举升到地面,这就是多级泵的工作原理。

二、cdl/cdf轻型不锈钢多级泵型号意义

cdl f 4 — 120 |||| |||| _____ 级数 × 10 ||| ||
| _____ 额定流量m³/h || || _____ 流过部件为不锈钢（304或316）
| | _____ 轻型不锈钢立式多级离心泵

三、cdl/cdf轻型不锈钢多级泵产品用途

供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。

灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

四、cdl/cdf轻型不锈钢多级泵产品简介

cdlf多级泵（以下简称为管道泵）是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵，采用标准立式电机和快装式机械密封，更换非常方便。cdlf多级泵的过流部分均采用不锈钢（304\316）材料制成，可适用于轻度腐蚀性介质。cdlf多级泵可替代国外cr、crn等同类产品。管道泵产品投放市场后，以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点，深受广大用户的喜爱。

五、cdl/cdf轻型不锈钢多级泵产品特征

- 1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大提高管道泵的性能及使用寿命。
- 2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封，可提高管道泵运行的可靠性及输送介质的温度。
- 3、管道泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得管道泵可适用于轻度腐蚀性介质。
- 4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著，检修方便。
- 5、管道泵的进水口与出水口位于管道泵泵座同一水平线上，可直接用于管路当中。
- 6、采用标准电机，用户可方便地根据需要配备电机。
- 7、可根据用户需要配备智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

六、cdl/cdf轻型不锈钢多级泵输送介质

- 1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
- 2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
- 3、管道泵主要材料为不锈钢，可应用于抽送轻度腐蚀性介质。

七、cdl/cdf轻型不锈钢多级泵技术参数

流量：4.2-504m³/h； 扬程：24-240m； 功率：1.5-450kw；
转速：1480r/min； 口径：40-250； 温度范围：0-+90；
工作压力：2.4mpa。