

Parker Lucifer液压油中性液体电磁阀

产品名称	Parker Lucifer液压油中性液体电磁阀
公司名称	淄博贝翔经贸有限公司
价格	600.00/只
规格参数	
公司地址	淄博张店区张桓路
联系电话	0533-3193331 13869308530

产品详情

美国派克parker电磁阀，parker电磁阀，派克电磁阀

美国派克parker电磁阀适用性 管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。

流体温度必须小于选用电磁阀的标定温度。

美国派克parker电磁阀允许液体粘度一般在20cst以下，大于20cst应注明。

工作压差，管路最高压差小于0.04mpa时应选用如zs，2w，zqdf，zcm系列等直动式和分布直动式；最低压差大于0.04mpa时可选用先导式（压差式）电磁阀；最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力；一般电磁阀都是单向工作，因此要注意是否有反压差，如有安装止回阀。

流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器，一般电磁阀对介质要求清洁度高。

注意流量孔径和接管口径；电磁阀一般只有开关两位控制；条件允许请安装旁路管，便于维修；有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。

注意环境温度对电磁阀的影响。

电源电流和消耗功率应根据输出容量选取，电源电压一般允许 $\pm 10\%$ 左右，必须注意交流启动时va值较高。

可靠性 电磁阀分为常闭和常开二种；一般选用常闭型，通电打开，断电关闭；但在开启时间很长，关闭时间很短时要选用常开型了。

寿命试验，工厂一般属于型式试验项目，确切地说我国还没有电磁阀的专业标准，因此选用电磁阀厂家时要慎重。

动作时间很短，频率较高时一般选取直动式，大口径选用快速系列。

安全性 一般电磁阀不防水，在条件不允许时请选用防水型，厂家可以定做。

美国派克parker电磁阀，parker电磁阀，派克电磁阀

parker电磁阀的最高标定公称压力一定要超过管路内的最高压力，否则使用寿命会缩短或产生其它意外情况。

有腐蚀性液体的应选用全不锈钢型，强腐蚀性流体宜选用塑料王（slf）电磁阀。

爆炸性环境必须选用相应的防爆产品。

经济性 有很多电磁阀可以通用，但在能满足以上三点的基础上应选用最经济的产品。