

银川市美孚润滑油总代 美孚润滑油 美孚

产品名称	银川市美孚润滑油总代 美孚润滑油 美孚
公司名称	深圳市中深化润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥村
联系电话	13556822868 13556822868

产品详情

产品品牌:美孚液力传动油

美孚 DTE 名称和字母系列涡轮及循环系统油

(轻级/中级/中重级/重级/特重级/BB/AA/HH)

简介

美孚DTE适用于循环系统，其配制方法是以特别提炼之高粘度指数基础油加上抗氧化及防锈添加剂，因此美孚液力传动油长期批发，新疆美孚润滑油总代，使用寿命极长。

优点

抗氧化性能特别良好，又不形成污渍物 美孚液力传动油，故此使用寿命极长

有极优良的长期防锈及防腐蚀性能

抗乳化性能极好有良好的抗磨特性，防止金属磨损

减少故障停机次数并减低润滑费用

性质

汽轮机油氧化稳定性试验(ASTMD-943)/CIGRE方法/IP280，显示本系列循环油的氧化稳定性极好

防锈性能特别良好 美孚液力传动油经销商，虽然受水份污染，仍能防止金属生锈

很容易与水份分离

有天然的高粘度指数

经FZG正齿轮试验 美孚液力传动油 6号，证明抗磨损性能良好

防止泡沫及排气性能非常好

美孚DTE轻级能通过中国石化工业标准之抗氨稳定测试SH/T0302此外，美孚DTE轻级和美孚DTE中级达到LMZ的蒸气轮机之要求。

美孚DTE25，26，27液压油。

美孚液压油DTE系列

美孚液压油DTE系列是优质液压油，用于高速高压活塞、叶片和齿轮泵。本系列产品采用高品质基础油和特别选择的超稳定添加剂配制而成。采用先进的无灰分抗磨添加剂系统，本系列产品能够为严苛液压应用中的铜合金，例如高压轴向活塞泵，提供独特的防腐蚀保护。

特性优点

美孚液压油DTE系列是性能卓越的抗磨损液压油，专门为满足各种液压设备的要求而制。本系列产品能延长油品/滤油器的使用寿命 并最有效地保护设备，从而减低保养费和产品处理开支。本系列产品是与主要设备制造商联手开发的，可满足装置精密液压系统的高液压、高输出泵的严格要求，也能应付液压系统其他组件，银川市美孚润滑油总代，如低间隙伺服阀门及高精度数控机床等的严格要求。本系列产品广泛符合采用多冶金技术设计的各种液压系统及组件制造商对性能最严格的要求，单一产品就具有杰出的性能特性。美孚46号液压油是选用高品质基础油，调以能够中和运作中产生的腐蚀性物质的超稳定添加剂配方制成。本系列产品是专为需要高水平的抗磨损与油膜强度保护的严苛条件下操作的液压系统调制的，其配方在通常推荐使用非抗磨损液压油的一般应用中也适用。

美孚液压油产品种类

1、美孚DTE超凡系列抗磨液压油

产品介绍：

美孚DTE 10超凡系列液压油具有卓越的液压系统效率；超高的清洁性能和jijia的耐用性。液压效率特性可帮助减少工业和移动设备的能量消耗、降低运行成本并提高生产力。非凡的抗氧化和热稳定性延长油和过滤器的更换间隔，克拉玛依市美孚润滑油，同时有助于确保系统清洁。高抗磨性能和jijia的油膜强度性能特征极大程度地起到保护设备的作用，美孚，减少故障发生率，同时提高生产能力。

2、美孚DTE20系列液压油

美孚DTE 20系列液压油是性能卓越的抗磨液压油，专为满足各种液压设备的要求而制成。美孚DTE 20系列液压油选用高品质基础油，与能够中和工作中产生的腐蚀性物质的超稳定添加剂调制而成。在严苛的工作条件下提供高水平的抗磨与油膜强度保护。也可使用于非抗磨要求的润滑系统。

3、美孚力图H系列抗磨液压油

美孚力图H68抗磨液压油是高品质抗磨液压油，用于要求使用抗磨润滑油的工业和移动服务应用。它们是采用高品质基础油和精选添加剂系统配制而成，具有许多理想的特性，可延长设备寿命。美孚力图H68抗磨液压油是为在中等至严重苛刻操作条件下工作的系统所使用的许多液压元件提供良好润滑性能而设计的。它们的高氧化和化学稳定性有利于控制积垢的形成和降低呆滞系统运行和阀门卡住的可能性。油品及过滤器寿命长，能提供较佳的设备保护，减少维护和使用过的产品处置费用。它们在高湿度操作环境或具有不可避免的潮湿的环境中具有优良的抗锈蚀和腐蚀性能。埃索力图H (Nuto H) 系列油品可迅速将水分离，而且空气释放性好。这些产品能满足广泛的液压系统和元件的原设备制造商 (OEM) 对润滑油性能的要求。

4、美孚SHC500系列液压油

美孚SHC 500 系列润滑油是性能卓越的液压油，配方选自人工合成的无蜡碳氢基础油，并与一种精心制造、稳定性超群的添加剂系统相配合而成。

美孚拉力士400空气压缩机油 (Mobile Rarus 400 Series)

美孚拉力士400系列适用于新型高速高温的单级多级空气压缩机、作气缸及轴箱润滑。使用精炼基础油，与含润滑性、抗磨及防锈添加剂配制而成。防积垢能力特高，故可处长阀门清理周期及换油期。符合德国工业标准DIN-51506VDL规格。

特性：

- 1、灰分与积碳的形成率低
- 2、出色的氧化和热稳定性
- 3、承载能力高
- 4、优异的水分离能力
- 5、有效的防锈和防腐蚀性

应用：

- 1、往复式空气压缩机的曲轴箱和汽缸
- 2、回转螺杆式压缩机
- 3、回转叶片式压缩机
- 4、使用苛求齿轮个轴承的压缩机系统

银川市美孚润滑油总代-美孚润滑油-美孚由深圳市中深化润滑油有限公司提供。深圳市中深化润滑油有限公司是从事“壳牌,长城,美孚,昆仑润滑油”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您

提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：林先生。