

深圳工业除湿机 仓库用除湿机

产品名称	深圳工业除湿机 仓库用除湿机
公司名称	深圳市泰都银科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道鹤洲泰兴隆工业城A栋
联系电话	86-02883590254 13688015922

产品详情

深圳工业除湿机，仓库用除湿机，生产车间用除湿机，泰都cfz-7s;

cfz-7s 除湿机技术参数

适用范围： 150~240平方米/层高2.8米除 湿 量： 168升/天

电 源： 380v~50hz

最大输入电流： 3.5a

额定输入功率： 2.8kw

除 霜 方 式： 自动

循 环 风 量： 2000立方米/小时

排 水 方 式： 外接水管

使用环境温度： 5-38

压 缩 机 保 护： 三分钟延时

体 积： 405 × 600 × 1612mm

净 重： 125kg

除湿量是在标准环境条件下测定的,如上cfz-7sl除湿量标 168升 / 天，就是指在 30 / rh80% 的环境下 24 小时测定的出水容积。

技术说明：

- 1.控制方式：全湿度显示，微电脑自动控制除湿，自动化霜
- 2.压缩机：国际品牌旋转式压缩机
- 3.排水方式：水管连续排水
- 4.湿度传感器：采用日本神荣湿度探头
- 5.移动方式：地脚采用万向轮,移动方便

除湿机除湿原理：

本产品属冷冻式除湿机，整机由压缩机、热交换器、风扇、机壳及控制器组成，其工作原理是：由风扇将潮湿空气抽入机内，经过制冷系统(压缩机，蒸发器，冷凝器)相互作用下凝结成霜，系统自动升温化霜成水排出，产生出干燥空气排出，如此循环使室内湿度降低，潮湿空间逐步达到干爽的效果。

产品特点概念：

全钣金设计，造型新颖美观，移动方便，适合车间，工厂仓库，干燥房，微机房使用。机组配置了高低压保护，防冻结保护，电流过载保护等重要保护装置，并设有多项运行和故障显示功能，运行安全稳定。热交换器经进口加工设备精心制造，换热效率高，结构紧凑，因而运行震动小，噪音低，除湿量大，故障率低，使用寿命长。

公司始终坚持“追求卓越，诚信经营，质量第一，专业服务”的经营理念。致力于空气处理设备的技术开发和生产。本公司以最优质的产品和最优惠的价格热忱欢迎您来电来函洽谈业务。