

WDZC-BP-YJVP变频电缆 三芯3+1 3+2 3+3变频器电缆屏蔽3×10+2×6

产品名称	WDZC-BP-YJVP变频电缆 三芯3+1 3+2 3+3变频器电缆屏蔽3×10+2×6
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	42.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

WDZC-BP-YJVP变频电缆 三芯3+1 3+2 3+3变频器电缆屏蔽3×10+2×6

产品特点: 产品用途, 适用于额定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场, 改善供电品质的特性, 特别适用具有精密电子装置的场所, 如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。结构说明 1、导体 2、PVC(XLPE)绝缘 3、包带 4、PVC内护套 5、金属屏蔽 6、PVC外护套

ZR-BPYJVP交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃变频器电缆 ZR-BPYJVP2
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽阻燃变频器电缆

设计采用符合GB/T3956-1997规定的第5类软绞合铜导体。2、交联聚乙烯绝缘、耐温耐候性好。3、低传输阻抗, 电磁兼容性好。4、低工作电容5、良好的抗干扰和低辐射性能。6、对称的三芯电缆结构设计, 具有比四芯电缆更好的传输性能。

铠装通信电缆结构: 1、基本电缆: 任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。2、铠装通信电缆机械保护层: 53型采用0.15mm厚的轧纹钢带, 纵包于基本电缆之上, 两边搭接。钢带表面经涂塑处理以防腐蚀和水份侵入。23, 22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。3、铠装通信电缆护套: 黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。4、识别和长度标记: 电缆外表有识别标记, 标记间隔不大于1m, 5、铠装通信电缆标记内容有: 导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份

阻燃控制电缆|ZR-KVV控制电缆塑料绝缘控制电缆: GB9330-88 适用范围:

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性:

1、导体长期允许工作温度为70。2、敷设时环境温度 0。3、小弯曲半径:

- 4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。