

贵州井盖砖机，四川井圈砖机 内蒙古陶土砖机

产品名称	贵州井盖砖机，四川井圈砖机 内蒙古陶土砖机
公司名称	天津市蓟县润丰液压机械厂
价格	120000.00/套
规格参数	
公司地址	天津市蓟县礼明庄镇韩家寺村(原建丰公司内)
联系电话	022-29895678 1522205558618502223181

产品详情

(一) 具体配置：全套12万

序号	部件名称	功率	备注
1	主机、布料机、泵站操作台	24.2kw	
2	9米输送机	2.2kw	
3	400双轴卧式搅拌机	15kw	
4	出砖送板机		
5	二次面料机（生产地面砖时选购）		

6	附件		
7	托板		
8	小推车		

(二) 主要技术参数：

序号	项目	参数
1	激震力	68kn
2	震动频率	6500次/分
3	震幅	15mm
4	噪音	95db
5	震动时间	5秒/次
6	外形尺寸	1600*2600*2100
7	整机容量	24.2kw
8	整机重量	7.5吨
9	最大压力	10吨

10	托板尺寸	1100*580*20 (mm)
11	操作人数	10人
12	用地面积	4000m ²

(三) 适用砖型和产量：

制品规格 (长*宽*高) mm	成型块数	生产周期	每小时产量
标砖 240*115*53 (mm)	32块	20秒/次	5760块
空心砖 390*190*190 (mm)	5块	20秒/次	900块
多孔砖 240*115*90 (mm)	16块	20秒/次	2880块
面包砖 100*200*60 (mm)	18块	20秒/次	3240块
路缘石 1000*150*300 (mm)	1块	40秒/次	90块

(四) 设备简单介绍

jf-zy1500d型设备是通过多年精心研制，不断改进打造而成，该型号设备在质量和稳定性上可以说是甄于完美。曾大批量远销到非洲、东南亚等地的多个国家，在国内市场上更是被广泛使用，深受广大用户的好评与信赖。

该机型的主要特点是：操作简单，更换模具可以生产不同型号尺寸的标准砖、空心砌块、路面砖和路沿石等，真正实现了一机多用。在保证设备稳定性的前提下，通过不断改进，设备的震动力及震动频率增大，配合独到的液压及辅助系统，使用该设备生产出来的制品密实度及强度大幅度提高，弥补了目前市场上存在的免烧砖压力不够，人们对免烧砖质量存在质疑的缺点。

通过不断改进使设备从搅拌到出砖真正实现了流水线式作业，大大节省人工，由于生产出的制品的密实度高，所以利用该设备生产出来的标准砖当时就可以码垛，大大节省人力，并解决了建厂初期先要投入大笔资金购买大量托板的问题，因为咱们的设备生产标准砖只需要托板20块左右。由于设备价格低廉，操作简单，便于维护，使得一些资金不太充裕，没有建厂常识的小型个体经营者实现了建厂梦。投入小比资金带来更大的经济效益。