

雷击计数器（厂家内部价）

产品名称	雷击计数器（厂家内部价）
公司名称	广州市海德防雷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇永善步头路4号
联系电话	86-02039218003 13697414799

产品详情

雷击计数器 产品简介：

1.hd-lc雷电计数器具有以下特点：计数准确、抗干扰能力强、使用安装简便，还可以与各种防雷器和设备配套使用。

2. 计数器为两个模块标准宽度。计数器需用9 v 锌锰电池供电，当数字显示亮度不够，需更换电池，标准导轨安装。 技术参数表：

型号	hd-lc/a	hd-lc/b
供电电压	9v	9v
记数显示	00-99	00-99
记数脉冲	1ka	500a
安装导轨	35mm	35mm
工作温度范围tup	-40 至+80	
保护等级	ip30	
外壳材料	阻燃热塑性材料	
接口方式	接线端子	
外形尺寸	36 × 90 × 64mm	

使用说明:

在haide系列电源防雷器上配套使用的雷电计数器其内部线路已连接好，只需将探头线圈套在相应避雷器的地线上，另外将从线圈引出的两条线连接到计数器模块接线端子上即可使用。单独的雷电计数器采用电池供电，安装时将采样线圈探头按规定作好连接，连线最大距离不得超过1米。采用电池供电的计数器应每年对电池进行一至两次检查，发现电量不足及时进行更换。