

离子接地棒（厂家内部价）

产品名称	离子接地棒（厂家内部价）
公司名称	广州市海德防雷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇永善步头路4号
联系电话	86-02039218003 13697414799

产品详情

电解离子接地棒 性能简介：

电解离子接地系统内部及外部配装两种负离子填充材料，外部填充材料具有强吸水力，强吸附力和阳离子交换性能高的材料为主体，配以长效、降阻、防腐功能强、膨胀系数高不受温度变化影响、耐高电压冲击的多种化学材料为辅料；内部填充材料含有特制的电离子化合物，能充分吸收土壤中的水分，通过潮解作用，将活性电离子有效释放到土壤中，促进导体外部缓释降阻，且保持阻值长期稳定，接地寿命长达30年。技术参数表：

型号	hd-lzdj/a、b、c300	hd-lzdj/a、b、c150	hd-lzdj/a、b、c100
规格	60/55*3000	60/55*1500	60/55*1200
材料	铜、镍铬合金	铜、镍铬合金	铜、镍铬合金
外型	直轴	直轴	直轴
重量(kg)	21、18、15	18、10、9	15、9、8
100 . m	降阻2	降阻2	降阻2
ph 值	7 ± 5%	7 ± 5%	7 ± 5%
使用寿命	30年以上	30年以上	30年以上
备注	内外壁均做特殊防腐处理		

安装说明：

在选好的施工场地钻出直径160mm的垂直空洞；

如果在岩石地带或大型地网，采用垂直深井接地方式，可以将多根离子电极垂直连接组成一组；

如果是多根接地系统，则选取多个位置钻空洞，孔洞横向距离为垂直地极的二倍以上，孔洞之间要用埋深超过80cm的水平接地母线连通；

外部填充材料与水按照1:1比例进行调配，搅拌均匀成糊状，然后将材料灌到离子地极与孔洞的空隙中，注意要露出地极顶端以便安装观察窗用于日后观察。