

厂家销售烧结用硅酸铝纤维纸陶瓷纤维阻燃纸密封垫片

产品名称	厂家销售烧结用硅酸铝纤维纸陶瓷纤维阻燃纸密封垫片
公司名称	淄博市淄川区新型绝热材料厂
价格	25.00/公斤
规格参数	
公司地址	淄博市张店区柳泉路铂金商务大厦408室
联系电话	86-05336723555 18653321736

产品详情

耐火温度：1050-1430（ ）抗压强度：良好拉伸强度：良好

等级：一级导热系数（常温）：0.03材质：硅酸铝

产地：淄博形状：片状低温弯折：良好

断裂伸长率：良好形态：纤维状规格：0.5-6（mm）

产品类别：窑炉工业窑炉用保温材料品牌：新型绝热抗弯强度：良好

使用温度：1050-1430??

产品种类：

1260型陶瓷纤维纸 xxjr-cp105

1350型陶瓷纤维纸 xxjr-cp120

1430型陶瓷纤维纸 xxjr-cp135

主要性能技术指标：

产品名称 1260型陶瓷纤维纸 1360型陶瓷纤维纸 1430型陶瓷纤维纸

产品代码xxjr-cp105xxjr-cp120xxjr-cp135

分类温度 126013501430

积密度kg/m³ 200 ± 15200 ± 15200 ± 15

有机物含量 %6-86-86-8

平均温度下导热系数 (w/n.k) 200 0.075-0.085

400 0.115-0.121

600 0.165-0.175

包装方式内塑料袋外纸箱

产品标准规格 (mm) 1000000 × 610 × 0.5 80000 × 610 × 0.7 60000 × 610 × 1

30000 × 610 × 2 20000 × 610 × 3 15000 × 610 × 4

12000 × 610 × 5 10000 × 610 × 6

产品说明：由精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统工艺基础上改善了除渣和烘干工艺，其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少（四次离心除渣）、容重依据用途灵活调整、强度大（含增强纤维）、弹性好、机械加工性强。适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等。

技术特性：

?低导热率系数

?低热容量

?优良的柔韧性、抗撕裂

?不含石棉、抗腐蚀、不与铝液作用

?优良的电绝级和隔音性能

?优良的机械加工性能

?质地坚韧、耐压强度高

产品应用：

?工业绝缘、密封、防护材料

?电热装置绝缘、隔热材料

?仪器设备、电热元件的绝缘和隔热材料

?汽车行业隔热材料