

东营防渗土工布山东晟坤工程材料

产品名称	东营防渗土工布山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

东营防渗土工布山东晟坤工程材料##3、透水性好 在纤维间有空隙，故有良好的渗水性能。h、施工人员所穿工作鞋及所用施工机具不应损伤土工布，施工人员不得在已铺设的土工布上做可能伤害土工布的事，如抽烟或用尖锐工具戳土工布等。一般要求选择晶粒细密、纹理清晰一致、颜色基本一致、无裂痕的石材。选料的具体要求：颜色要求一套拼花同种材料颜色必须一致，但对某些材料而言，像西班牙米黄、旧米黄、珊瑚红、金年华等大理石，同一块板上本身存在色差，则采取颜色逐渐过渡的原则选料，以不影响拼花的美学装饰效果为前提。拼花下料前，依据拼花图案，对所选料进行认真计算，保证所选料足够用于加工同一套拼花，同一套拼花颜色完全或基本完全一致。纹路要求拼花的加工中纹路的方向视具体情况而定，没有的标准可参照。在土工布铺设前先洒一遍沥青粘层抽，用量约为04~06kg/m²，再铺土工布，然后在土工布上再洒一层同种类型粘层油，用量约05~06kg/m²。应注意以下几点:(1)建议使用热的沥青粘层袖，油温保持在150~170 之间； 喷洒粘层油的横向范围要比土工布宽5~10cm;(3)粘层油喷洒要均匀，计量要准确。