

美国阿姆斯壮地板龙彩系列pvc地板

产品名称	美国阿姆斯壮地板龙彩系列pvc地板
公司名称	山西宗轩装饰设计工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	太原市小店区长风街华德广场1幢A座2810号
联系电话	86-03518373177 18636930330

产品详情

armstrong龙彩石塑片材中含有pvc成分从而具有优异的可塑性，既能抗光照又能耐热，并且有靓丽的色彩。

一、色体丰富：龙彩系列共16色，其带豪华、典雅的色调，含有纯朴、自然的色彩，给人温馨、舒适的感受，令人感到宁静、舒服。

二、有弹性、防滑：当地砖受到局部压力作用时，会产生瞬时的弹性变形而增大地砖的摩擦系数（该项指标是花岗石、水磨石、大理石、磁砖的3倍），从而使人不易滑倒。eg：据调查统计，医院病区护士，每天由护士站往返病房，处置抢救室和医疗室的行程达5000米。阿姆斯壮片材内在的弹性缓冲能消除医护人员的脚部疲劳，从而提高工作效率。 三、隔热：pvc的导热系数较低，因此阿姆斯壮片材具有良好的隔热性能。eg：当环境温度较低时，由于上述原因从而使人们处在此类地面上时绝无冰冷的感觉。关节炎患者对此特别敏感。

四、阻燃：阿姆斯壮片材在制造时进行了特殊的防火处理。防火性符合世界上最严格的德国标准din4102 81，在国内通过国家防火建筑材料质量监督检测中心检测达到gb8624-b1级。从而减少火种蔓延的机会，更不会产生对人体有害的烟雾和气体。

五、持久耐用：阿姆斯壮片材为同质透心即纹路、材质表里如一，即从表面磨到底均相同。当表面陈旧时只需稍加打磨并施以亮光蜡便焕然一新。以2.0mm为例使用年限约为10年。

六、清洁卫生：表面作抗污染处理，使地板具备易清理和抗酸碱化学物质侵蚀作用，同时地板本身尺寸的精确度使铺设后的地面几乎为无缝，从而减轻用户对地板清理的工夫和费用。

七、降低噪音：安静是评价居住、疗养、办公环境恶劣的基本指标。阿姆斯壮片材具有扼制噪音的显著功效，当行人和小车在上面通过时噪音可比同等条件的石质地材降低10-20db。

八、材质轻：以armstrong龙彩2.0mm × 305mm × 305mm为例，重量约4.5kg/平米，为石质地材的1/4，木质地材的1/2。除了搬运方便和减少同等面积的运费外，更重要的是能减轻建筑结构的自重，有利于抗震和减少用钢量。

九、施工方便：可diy，不必将水泥沙浆等运至现场，且施工速度快（80m²/人/天）。

十、经济实惠：价格同比低于优质面砖、优质强化地板、中档地毯、实木地板、大理石。