

# PPA 美国杜邦玻璃纤维增强热稳定

产品名称	PPA 美国杜邦玻璃纤维增强热稳定
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品名:PPA 产品用途:塑胶制品厂 代理商:美国杜邦代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

## 产品详情

PPA 美国杜邦 Zytel? HTN 54G15HSLRBK031玻璃纤维增强15%材料填料按重量,热稳定剂;润滑剂脱模;黑色  
PPA 美国杜邦 Zytel? HTN 54G35EF BK42035%玻璃增强钢化;高性能聚酰胺,用于电气和电子应用。 PPA  
美国杜邦 Zytel? HTN 54G35HSLRBK031玻璃纤维增强35%材料填料按重量,热稳定剂;润滑剂脱模;黑色 PPA  
美国杜邦 Zytel? HTN FE350064 BK544碳纤维增强、增韧、高性能聚酰胺 PPA 美国杜邦 Zytel? HTN FE8200  
BK431增韧;黑色 PPA 美国杜邦 Zytel? HTN  
FR52G30BLBK337玻璃纤维增强30%材料填料按重量;润滑剂;脱模;黑色 PPA 美国杜邦 Zytel? HTN  
FR52G30NHBK337玻璃纤维增强30%材料填料按重量;润滑剂;脱模;黑色 PPA 美国杜邦 Zytel? HTN  
FR52G45BLBK337玻璃纤维增强45%材料填料按重量;润滑剂;脱模;黑色 PPA 美国杜邦 Zytel? HTN  
FR52G45NHFBK337玻璃纤维增强45%材料填料按重量;润滑剂;脱模;黑色 PPA 美国杜邦 Zytel? HTN  
FR55G50NHLWBK04655%玻璃纤维增强,阻燃,非卤化,低翘曲和高硬度的高性能聚酰胺;黑色

冲击性能测试方法

-40 ° C	10
-30 ° C	10
23 ° C	13

### 简支梁无缺口冲击强度

-30 ° C 70

23 ° C 85

### 悬臂梁缺口冲击强度

-40 ° C 10

-30 ° C 10

23 ° C 12

### 无缺口伊佐德冲击强度

-30 ° C 70

23 ° C 80