

气动塑料法兰球阀Q641F-10S

产品名称	气动塑料法兰球阀Q641F-10S
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:塑料 连接方式:法兰 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

气动塑料法兰球阀Q641F-10S

气动塑料法兰球阀全部零件采用注塑件组装成型，密封圈采用F4，防腐性能优异，并且整体式泄漏点少，强度高，转动灵活、使用方便，使用寿命长。只需通过压缩4-7mpa干净气源，即可驱动球阀运转，达到开关作用。装如配上阀门定位器，接受4-20mA相关信号，即可用于控制球阀开度大小，从而达到对管路介质流量、压力的调节！气动塑料法兰球阀是一种专用于各种腐蚀性介质的防腐阀，能耐大部分的酸、碱、盐由低到高浓度的腐蚀，使用温度在-40~120 之间，压力在1.0mpa以内！根据材质不同有气动UPVC法兰球阀和气动PPR法兰球阀等，具有重量轻、耐磨损、启闭扭矩小、耐腐蚀性强等优点，气动塑料法兰球阀广泛应用于液体、气体、油类等介质，包括纯水、生饮水、污水、盐水以及海水，酸碱和化学溶液等管路系统。气动塑料法兰球阀技术参数：

公称通径	DN15 ~ DN300(mm)
公称压力	1.0MPa
连接	法兰式

接 形 式	
结 构 形 式	浮动直通式
驱 动 形 式	压缩空气4-7bar
动 作 范 围	0 ~ 90 °
阀 芯 结 构	O型阀芯
阀 体 材 质	UPVC.RPP,CPV C,PVDF
密 封 材 料	丁晴橡胶(X)、 氟橡胶(FKM)、 三元乙丙橡胶(E 料)
使 用 介 质	干净水、气体 、腐蚀性介质

质	
控	开关式(快速两
制	位切断)、调节
方	型(阀门定位器4
式	~ 20mA信号)

气动塑料法兰球阀可选功能：

驱动方法	压缩空气
供气压力	0.4-0.7mp
气源接口	G1/4"、G
环境温度	-30 ~ +70
作用形式	单作用 (
	双作用 (
可选附件	定位器、