

DURACON POM M270-45 日本宝理塑料 华东代理商供应

产品名称	DURACON POM M270-45 日本宝理塑料 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	日本宝理塑料:原厂原包 产品颜色:本色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

材料特点：高流动性,耐候性

产品外观：CF2001

加工方法：注射成型

部件标识代码 (ISO 11469)：>POM<

以下POM材料我司均有现货销售：

POM DURACON M90-07 宝理塑料代理商POM 黑色MB,特殊等级 汽车行业

POM DURACON M25LV 低VOC,高粘度 POM 低VOC,高粘度 汽车行业

POM DURACON M25-45 高粘度,耐候性 POM 高粘度,耐候性 汽车行业

POM DURACON M25-44 高粘度 POM 高粘度 汽车行业

POM DURACON M25-34 宝理塑料代理商 POM 挤出,一般挤压用 汽车行业

POM DURACON LW-02 高滑动,低摩擦 POM 高滑动,低摩擦,通用 印刷机零部件

POM DURACON LU-02LV 低VOC,低光泽,耐UV POM 低VOC,低光泽,耐UV 印刷机零部件

POM DURACON LU-02 低光泽,耐候性,耐UV POM 低光泽,耐候性,耐UV 汽车内外部零件

POM DURACON KT-20 20%矿物填充,高刚性,耐磨损 POM 20%矿物填充,高刚性,耐磨损 印刷机零部件

POM DURACON JW-03 低摩擦,润滑 POM 低摩擦系数,润滑 印刷机零部件

POM DURACON HP270X 高刚性,高流动 POM 高刚性,高流动 印刷机零部件

POM DURACON HP90X 高刚性 POM 高刚性 印刷机零部件

POM原料模具要求

极易分解，分解温度为280度，分解时有刺激性和腐蚀性气体发生。故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制作。

由于POM原料收缩率大模具水路需均匀对称。

POM在充填时易产生剪切热产生甲醛气体与粉末

所以应避免模具尖角，型腔周围的排气也很重要。

流道和浇口：可以使用任何类型的浇口。

如果使用隧道形浇口，则尽量使用较短的类型。

对于均聚物材料建议使用热注嘴流道。

对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道。