

气动三片式球阀Q611F-25P

产品名称	气动三片式球阀Q611F-25P
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:气动 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

气动三片式球阀是由三片式球阀与气动执行器连接组成，采用三段式结构，由左右两片阀体与中间阀体组成，再用螺栓连接成一体，具有拆装简单维修方便等优点。

气动三片式球阀根据作用形式分为双作用和单作用，单作用形式具有弹簧复位功能，可在遇到故障或没有气源时，自动归位到开启或关闭的状态。气动三片式球阀通过压缩空气为动力源，带动阀芯做0-90度的来回转动，即可实现对阀门的开关动作，在各个行业得到广泛应用，是常见的控制阀门。

气动三片式球阀优点：

- 1，采用三段式阀体，螺纹连接，结构紧凑，重量轻，从高真空至高压力都可应用。
- 2，外形小巧，节约安装空间，特别适用于机械体积小空间狭窄的工况当中。
- 3，螺纹三片式气动球阀密封可靠，使用寿命长，开关动作迅速，检修起来方便，易拆装。

气动三片式球阀零件材料：

左右：阀体 WCB、CF8、CF8M、CF3M

阀座：PEFE、PPL、304、316

球体：WCB、CF8、CF8M、CF3M

密封圈：聚四氟乙烯、金属硬密封

中阀体：WCB、CF8、CF8M、CF3M

阀杆：2Cr13304、316、316L

填料压盖：WCB、CF8、CF8M、CF3M

可选附件：限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

公称 通 径	DN15 ~ DN100(mm)
公称 压 力	PN1.0、1.6、2.5、4.0、6.4MPa
连 接 方 式	内螺纹
气 源 驱 动	压缩空气4-6bar(可带手轮)
温 度 范 围	软密封:-30 ~ 180 ; 硬密封:-40 ~ 425
阀 体 结 构	三片式球阀(开度可选)
密 封 材	聚四氟乙烯(F)、对位聚苯(PPL)、金属

料	硬密封 (H)
适 用 介 质	气体、液体、 油类、腐蚀性 介质等
阀 体 材 质	开关模式 (开 关两位控制) , 调节型 (4-20 mA信号)