

DURACON POM M270-44 日本宝理塑料 华东代理商供应

产品名称	DURACON POM M270-44 日本宝理塑料 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	日本宝理塑料:原厂原包 产品颜色:本色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

材料特点：成型周期快,高流动性

产品外观：CF2001/CD3068

加工方法：注射成型

部件标识代码 (ISO 11469)：>POM<

以下POM材料我司均有现货销售：

POM DURACON GH-10 10%玻璃纤维 POM 10%玻璃纤维 电子/电气领域

POM DURACON GB-25R 25%玻璃珠,低翘曲 POM 25%玻璃珠,低翘曲 汽车行业

POM DURACON FP15X 宝理塑料代理商 POM 聚甲醛共聚物 电子/电气领域

POM DURACON CP15X 抗蠕变 POM 抗蠕变 印刷机零部件

POM DURACON CH-20 20%碳纤维,导电,耐磨损 POM 20%碳纤维,导电,耐磨损 电子/电气领域

POM DURACON WR-01 防潮,耐氯化水 POM 潮,耐氯化水 相机/印刷机零部件

POM DURACON VW-09 低摩擦,高粘度 POM 低摩擦系数,高粘度 相机/印刷机零部件

POM DURACON TW-51 低摩擦,低翘曲,高刚性 POM 低摩擦系数,低翘曲,高刚性 相机/印刷机零部件

POM DURACON TW-31 低摩擦,低翘曲,高刚性 POM 低摩擦系数,低翘曲,高刚性 相机/印刷机零部件

POM DURACON TR-20LV 低VOC POM 低VOC 相机/印刷机零部件

POM原料工艺条件

干燥处理：

POM吸水性差，所以加工前可不用干燥。

但是尽量在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.

成型温度：

均聚物材料为190~230 ；共聚物材料为190~210 。热稳定性差 温度过高或在机筒内停留时间过长，会引起刺激人眼的甲醛气体，轻则引起产品变色气泡，重则爆炸。所以必须控制成型温度与机筒内停留时间。