

三片式法兰球阀 不锈钢材质Q41F-16P

产品名称	三片式法兰球阀 不锈钢材质Q41F-16P
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 连接方式:法兰 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

三片式法兰球阀概述：

三片式法兰球阀结构，对装在管道上的阀门可直接在线检查与维修，能有效减少装置停车，降低成本;三片式球阀楔形密封结构,阀门是靠阀杆提供的机械力，将球楔压到阀座上而密封，使阀门的密封性不受管线压差变化的影响，在各种工况下密封性能都有可靠保证。三片式法兰球阀单阀座设计,消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用安全的问题；三片式美标球阀低扭矩设计，特殊结构设计的阀杆，只需配一个小手把阀门就能轻松启闭；启闭无摩擦，这一功能完全解决了传统阀门因密封面之间相互摩擦而影响密封的问题。

三片式法兰球阀设计标准：

APPLICABLE STANDARDS：

防爆中轴/全流Blow-out Proof stem/Full port

设计和制造标准按照Design: ASME B16.34,API608；

结构长度按照face toface：ASME B16.10；

法兰端尺寸按照End Flange：ASME B16.5；

检验和测试按照Test: API598；

防火设计测试Fire Safe：API607；

三片式法兰球阀产品特性：

阀杆带有防静电设置

阀杆防脱出装置设计

钢球球槽上有泄压孔

采用脱腊精密铸造

三片式法兰球阀主要材料表：

零件名称PART NAME	材质MATERIAL
阀体BODY	SS304/SS316
球体 BALL	SS304/SS316
螺母GLAND NUT	SS304/SS316
螺栓BOLT	SS304/3SS16
密封线JOINT GASKET	PTFE
密封圈JOINT RING	PTFE
止推垫STOP RING	PTFE
阀杆STEM	SS304/SS316
填料STEM PACKING	PTFE
定位片STOP	304/SS316
锁片 LOCKPAD	SS304
压盖GLAND	CF8/CF8M
卡簧SNAP RING	3SS04/SS316
手柄HANDLE	CF8/CF8M
压盖螺栓GLAND BOLT	SS304/SS316