

DURACON POM M140-44 日本宝理塑料 华东代理商供应

产品名称	DURACON POM M140-44 日本宝理塑料 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	日本宝理塑料:原厂原包 产品颜色:本色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

材料特点：高流动,短成型周期

产品外观：CF2001

加工方法：注射成型

部件标识代码 (ISO 11469)：>POM<

以下POM材料我司均有现货销售：

POM DURACON SW-41 低摩擦,高刚性 POM 20%矿物填料,低摩擦系数,高刚性 相机/印刷机零部件

POM DURACON SW-22 低摩擦,高刚性,高流动 POM 低摩擦系数,高刚性,高流动 相机/印刷机零部件

POM DURACON SW-01LV 低VOC,低摩擦 POM 低VOC,低摩擦系数 相机/印刷机零部件

POM DURACON SW-01 10%碳酸钙,低摩擦 POM 10%碳酸钙填料,低摩擦系数 相机/印刷机零部件

POM DURACON SL-20 宝理塑料代理商 POM 硅酮润滑剂 汽车行业

POM DURACON SF-20 高抗撞击,柔韧性好 POM 高抗撞击,柔韧性好 汽车行业

POM DURACON SF-15LV 低VOC,韧性好 POM 低VOC,韧性好 汽车行业

POM DURACON HP25X 高刚性,高粘度 POM 高刚性,高粘度 汽车行业

POM DURACON H140DR 耐燃油 POM 共聚物,耐燃油 汽车行业

POM DURACON H140-54C 高强度,耐燃油 POM 高强度,共聚物,耐燃油 汽车行业

POM DURACON GM-20 20%玻璃纤维,低翘曲 POM 20%玻璃纤维,低翘曲 印刷机零部件

POM DURACON GH-25LV 25%玻璃纤维,低VOC POM 25%玻璃纤维,低VOC 汽车行业

POM原料的产品易出现问题

1.尺寸小:我们可以将保压时间加长或者加长冷却时间,降低模温减小产品的收缩。

2.尺寸同一工艺而不稳定:应先排除机器的问题(止逆环是否损坏)后检查R角处是否有冷料头,冷料头会是成型中每模的进料压力不同所以尺寸不稳。这种问题应使用有倒

梯形口的喷嘴,保证喷嘴内孔直径小于流道直径,R角不能损坏。还有就是结晶不良产品出模后不稳定,需将模具温度提高85以上。