

ZFM105 自动立式复膜机

产品名称	ZFM105 自动立式复膜机
公司名称	上海天岑机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区赵家泾路458号
联系电话	86-02137601577 15000812386

产品详情

供应上海天岑zfm105 自动立式复膜机

设备用途：适用于印刷品表面覆膜的设备，用以提高印刷纸张的光亮度、耐磨度、防水性能、增加纸张硬度和耐折度；使用于明信片，海报，书本封面，资料册，彩盒包装，手提袋等。自动化程度高，以倡导环保为目的。

设备工作原理：先在覆膜表面涂上水性胶水后经过大加热辊进行烘干，同时送纸机将纸张经精定位装置送至贴合主机，采用压合辊筒加热及加压方式将已上胶的opp薄膜贴合于纸张表面。大干燥辊筒和压合辊筒采用热水循环加温系统，加热快、控温稳定准确，贴合好的成品可选择卷取成筒状或圆盘式分切刀将胶膜切出缺口，经过特殊设计拉断轮分切后，选择人工收纸或自动收纸。

设备特点：1.送纸机采用印刷机高速送纸头，预叠纸轨道车及不停机补纸装置。

2.双座除粉装置，毛刷除粉及热压除粉并用，可有效地清除印刷表面喷粉。

3.整机结构合理，集陶瓷辊涂胶、气动压膜装置、强力热风干燥系统、自动液压贴合主机于一体、方便操作者的控制。

4.独特的性能结构，兼顾强力热风干燥系统缩小占地空间，有效避免opp胶膜左右位移，确保贴合误差。

5.大倍径干燥辊筒与贴合压力辊筒温控分开独立设置，有利于迅速瞬间升温及变频提速。干燥辊筒于opp膜接触包角面积大，贴合时与压力辊筒压合时间长，确保产品品质。

6.opp卷筒支架气涨轴装置，装卸容易，快速调整。

7.电子张力控制装置，自动调整薄膜拉紧度，加装弯曲滚筒，撑平胶膜不起褶皱。

8.陶瓷网纹辊及刮刀涂胶方式，涂胶量均匀。

9.双转向可调速圆盘式旋转切刀及特殊设计拉断轮装置。

10.拍纸机构可根据纸张情况进行前后左右移动，移动采用直线导轨；气动拍纸机构收纸整齐，可设定单张或多张拍纸，

11.欧姆龙（omron）电路控制plc系统设计人机界面，及整体控制箱。

主要技术参数 main technical parameter：

最大纸张尺寸 max. sheet size : l 1040 × 740mm 或 l 740 × 1040mm

最小纸张尺寸 min. sheet size : l 350 × w 350mm

纸张厚度 paper thickness : 128 - 500 gram

薄膜厚度 film thickness : 0.012 - 0.02mm

总功率 power required : 77kw (380 v ac3 50 hz)

机械速度 laminating speed : 10 - 60 m/min

覆膜速度 10米--55米/分钟，（视纸张厚度及胶水状况而定）

机械体积 dimension : l 13400 × w 2800 × h 2500 mm

机械重量 machine weight : 8500kg

深压纹机 , 折光压纹机<http://www.cnyawenji.com/> ; 回收机<http://www.cnyssb.com>