

超过85%的张家口市蔚县生石灰 钢铁厂脱硫生石灰颗粒

产品名称	超过85%的张家口市蔚县生石灰 钢铁厂脱硫生石灰颗粒
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	180.00/吨
规格参数	宏大:细度：200 产地：张家口:运输方式：汽运 颜色：白色，微黄:产量：1000
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

产品详情

张家口市蔚县生石灰85%以上 钢厂脱硫生石灰颗粒实验室氨气的枯燥及醇类脱水等；用作质料，可制作电石、纯碱、漂等，也用于制革、废水净化，氢氧化钙和各种钙的化合物；可用作建筑材料、冶金助熔剂，水泥速凝剂；用作植物油脱色的试剂，载体，土壤改良溶剂和钙肥；还可用作锅炉停用维护剂，利用石灰的吸湿功能，使锅炉水汽系统的金属表面保持干燥。生石灰：清塘安全、环保、在所有的清塘中，生石灰不仅效果，而且使用安全、环保、，是水产健康养殖推荐使用的清塘之一。但是使用生石灰清塘，仍有关键性工作不可忽视。一、清塘原理石灰清塘的原理是通过生石灰遇水后发生化学反应，产生氢氧化钙，并放出大量的热。氢氧化钙为强碱，其氢氧根离子在短时间能使池水的pH值提高到11以上，从而能迅速达到杀菌消毒和杀死敌害生物的目的。同时生石灰与水反应，变成碳酸钙。碳酸钙能使淤泥变的松软，改善底泥通气条件，加速底泥有机质分解，加上钙的置换作用，释放出被淤泥吸附的氮、磷、钾等营养元素，使池水变肥，能起到间接施肥的作用。二、清塘方法分为干法清塘和带水清塘两种。干法清塘：一般每亩用量为60-75kg。先将池水排至5-10cm深，然后在池底四周挖几个小坑，将生石灰倒入坑内，加水溶化，不待冷却即将生石灰向池水顺风向均匀泼洒，泼洒后第二天再用长柄泥耙在塘底推耙一遍，使石灰浆与塘泥充分混合，以提高清塘的效果。也可将石灰盛在木桶内，边加水边向池中泼洒直至石灰溶化完毕，池底要整个洒遍。优点：生石灰用量比较少，比带水清塘成本低。缺点：重新加注新水时，病虫害和野杂鱼类可能随水进入塘内，在加水时应采取过滤措施。带水清塘：对一些水源不足或抽排不便的池塘可能用此法。一般按照水深1m每亩150-175kg的用量，将生石灰放入木桶或小木船中化水后立即洒遍全池。优点：使用此法不必加注新水，防止了病虫害和野杂鱼类随水带入塘内的危险，防病效果比干池清塘更好。缺点：成本高，生石灰用量大。三、清塘效果1、能迅速而杀死野杂鱼、蛙卵、蝌蚪、螺蚬、蚂蟥、水生昆虫等动物，对防止一些水生植物、鱼类寄生虫和病原菌等敌害生物的侵袭有良好的作用。2、可提高池水的碱度和硬度，增加缓冲能力，提高水体质量。由于碱的游离，可以中和淤泥中的各种有机酸，改变酸性环境，使池塘呈微碱性环境。3、钙离子浓度增加，pH值升高，可使被淤泥胶粒吸附的铵、磷酸、钾等离子向水中释放，增加水的肥度。同时钙本身是各种水生生物所必需的营养元素，特别是虾、蟹、贝类等需要大量的钙，因此，用生石灰清塘能起到较好的施肥作用。4、可加速细菌分解有机物的过程，促进池塘内有机质分解矿化，促进饵料生物的集中大量萌发，保证生物饵料的供给。一般用生石灰清塘，7-10d浮游生物可达高峰，有利于鱼类生长。5、能澄清水质，使悬浮的胶状有机物等凝聚沉淀；同时还能加快池底有害物质的氧化分解，改善池底的通气条件，延缓池塘的老化。

四、注意事项

- 1、采用生石灰清塘。最短要在放养前7d，最长在放养前20d，一般在放养前10d到半个月进行。具体时间可根据放养种类决定。
- 2、清塘时间应选择晴天中午到下午4点以前进行。阴雨天气温低，会影响效果，不宜进行。一般水温升高10℃药效可增加一倍。早春水温3-5℃时要适当增加用量20-30%。尤其是对底层鱼如泥鳅较多的鱼池，更应适当增加用量。
- 3、生石灰的质量影响清塘效果。质量好的生石灰是块状、较轻、不含杂质、遇水后反应剧烈、体积膨大明显。不使用建筑袋装的生石灰，袋装的生石灰杂质含量高，有效成分含量低。
- 4、清塘用的生石灰随用随买。否则，放置时间久了，生石灰会吸收空气中的水分和二氧化碳生成碳酸钙而失效，需做好防潮工作。
- 5、如池水硬度大、池底淤泥多，会影响清塘效果，应适当加大用量。
- 6、干涸的池塘要在下药前10天左右进水。让隐藏在底泥中的生物出来以便杀灭。
- 7、泼洒时要注意身体肌肤不要直接接触正在溶解的生石灰，避免烫伤。同时要戴手套和口罩，以保证安全。
- 8、生石灰清塘后应待pH降至7.5左右时才可以放养鱼苗。药性消失的时间为7-10d，带水清塘比干法清塘药性消失的时间要长些。为确保安全，放养鱼苗前试水。
- 9、在盐碱地带，土壤碱性强，池水pH高，建议不使用生石灰清塘。由于生石灰是在天然岩石里用高温度的煅烧下分解出来的，排除分解二氧化碳后生石灰的主要成分就是氧化钙了，当然了除了氧化钙还含有其它的成分。石灰中含有欠火石灰个过火石灰，欠火石灰就是就是指碳酸钙没有完分解，而过火石灰就是结构非常的米厂，在煅烧后表面包覆得有层熔融物，熟化得很慢。生石灰的主要成分除了氧化钙。进行过缜密分析，实施《大气污染行动计划》大约需要投入资金为17000多亿元，工业企业污染治理费用大约为36.7%以脱硫、脱硝、除尘等大气污染治理设备建设的投资约占20%。这其中对氢氧化钙脱硫，吸附剂的需求将会逐步增大。通过对大气的有治理方面的投入。因此，近几年各个行业对氢氧化钙的年需求量正逐年上升。每亩塘用氧化钙75kg左右。如果采用带水清塘，则需要水深1m，氧化钙每亩用量为150kg。

(3) 在塘内根据池塘形状，设几个投放氧化钙点，主要是为了泼洒方便。

(4) 投入氧化钙后，乘氧化钙还在与水发生化学反应的时候，将其均匀泼洒到池塘中。

(5) 注意安全。操作人员应该穿胶靴，避免液体溅到脸、眼、身体部位。由于石灰是无机电解质，解离出的Ca²⁺离子吸附在矿泥表面，降低或中和矿泥表面的负电荷，使微细颗粒在范德华力作用下凝聚变成较大的团粒，因而生产实际过程中，有很多矿山采用将其加入浮选精矿浓缩浓密机中，加速矿浆沉降速度，优化浓缩过滤作业，防止精矿跑浑现象发生等。在我南方酸性土壤上常常通过施用石灰来调节酸碱度。