

# 臭氧水处理 中通臭氧科技有限公司 瓶装水臭氧水处理

产品名称	臭氧水处理 中通臭氧科技有限公司 瓶装水臭氧水处理
公司名称	青岛中通臭氧科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛汽车产业新城（即墨）康泉二路十号
联系电话	13864825951 13864825951

## 产品详情

### 线路板废水

生产线路板的企业在对线路板进行磨板、蚀刻、电镀、孔金属化、显影、脱膜等的工序过程中会产生线路板废水。线路板废水主要包括以下几种：

化学沉铜、蚀刻工序产生的络合、螯合含铜废水，此类废水pH值在9~10，臭氧水处理，Cu<sup>2+</sup>浓度可达100~200mg/l。

电镀、磨板、刷板前清洗工序产生的大量酸性重金属废水（非络合铜废水），含退Sn/Pb废水，pH值在3~4，Cu<sup>2+</sup>小于100mg/l，Sn<sup>2+</sup>小于10mg/l及微量的Pb<sup>2+</sup>等重金属

由于造纸工业废水中常含有树皮、木屑、塑料、纸浆纤维屑等细小的悬浮物，如以木材为原料的制浆厂在备料过程中排放的废水中往往含有树皮、木屑等，在造纸过程中的抄纸等工序中会产生大量的白水，白水中含有较高的纤维浓度。这些物质会对水泵等造成损害对主体处理工艺造成影响，特别是对生物处理中UASB、水解酸化等工艺的布水系统造成严重堵塞，果蔬加工臭氧水处理，因此在进入水泵及主体处理系统之前对其进行拦截，设置格栅拦截大悬浮物，设置筛网拦截细小悬浮物。

筛网通常应用在水量相对较小、废水中含有大量的细小悬浮物如纸浆等，同时还可以去除大颗粒的漂浮物，对悬浮物及大颗粒物质的去除率可达到90%以上。工程实践表明，筛网间隙一般为30~60目，瓶装水臭氧水处理，安装形式采用固定式安装，安装角度为40~50°，安装角度不易过大，过大则造成过水负荷降低，使处理能力降低同时也增加了部分投资，过小则易造成筛网堵塞，加大了清渣难度，影响处理效果

臭氧水处理-中通臭氧科技有限公司-瓶装水臭氧处理由青岛中通臭氧科技有限公司提供。“臭氧发生

器,臭氧废水处理设备,臭氧消毒柜,臭氧尾气破坏器”选择青岛中通臭氧科技有限公司,公司位于:青岛汽车产业新城(即墨)康泉二路十号,多年来,中通臭氧坚持为客户提供好的服务,联系人:吕康。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。中通臭氧期待成为您的长期合作伙伴!