

# 变送器——CHR3036W小量程投入式液位变送器（山东昌润科技有限公司）

产品名称	变送器——CHR3036W小量程投入式液位变送器（山东昌润科技有限公司）
公司名称	山东昌润科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市邹平县韩店镇工业园
联系电话	86-05434619969 13754694068

## 产品详情

### 产品概述

chr3036型小量程投入式液位变送器是专门针对在低水位或油位测量而设计的一种投入式液位变送器。它采用一体化不锈钢全密封结构和高性能进口传感器部件，具有体积小、抗过载能力强、耐腐蚀，长期稳定，性能可靠等特点。产品具备反极性保护、抗雷击等电气保护，符合exia ct6本质安全防爆要求，可广泛适用于石油、化工、电厂、矿山、城市供水和水文勘探等行业，对液位较浅的开口容器、管道、渗漏井、油盆等液位、油位进行检测和控制

性能参数 测量介质：水、油与接触部分材质相兼容的液体介质  
 测量范围：0~0.5.....2mho 过载能力：量程的10倍 精度等级：典型：0.5%fs,最大：20mmh2o  
 输出信号：4~20ma（二线） 负载电阻：（u-15）/0.02 供电电源：15~28vdc（标准24vdc）  
 工作温度：-30~80 与与介质接触材料：外壳：不锈钢（1cr18ni9ti）；o型密封圈：氟橡胶；  
 膜片：不锈钢316l；橡胶套管：丁腈橡胶；电缆：7.5mm聚乙烯导气电缆 防爆等级：本质安全exia

ct6 选型指南

chr3036w					

量程范围	代码	输出信号	结构材料		代码	附加
(0~xmh2o)l x:实际所需量程 l:电缆长度	i4	4~20madc	代码	膜片/压力接口	q1	一体
	y	用户约定(注明)	22	不锈钢316l/不锈钢	q2	分体
			35	钽/哈氏合金c	m2	led
			y	用户约定(注明)	m3	lcd
					tf	碳钢
					bf	不锈钢
				y	用户	
chr3036w	(0~10mmorl)3m	i4		22	q2-m2-bf(dn	