

# 变送器——CHR3506W型智能液位变送器（山东昌润科技有限公司）

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 变送器——CHR3506W型智能液位变送器（山东昌润科技有限公司） |
| 公司名称 | 山东昌润科技有限公司                        |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 山东省滨州市邹平县韩店镇工业园                   |
| 联系电话 | 86-05434619969 13754694068        |

## 产品详情

### 产品概述

chr3506w是一款高可靠、高稳定性、高精度的数字化智能液位变送器。感压元件采用进口高稳定性的压力传感器，以使变送器长期稳定在0.25%fs精度以内工作，通过软件修正还可以使变送器具有更高的精度等级。

产品可采用二线制工作方式，具备零点自动调整和温度自动补偿功能，抗干扰能力强，是模拟4~20ma液位变动程的无源调校、量程缩放（缩放比例5:1）和参数设置，大面积采集组网（最多挂接99个）灵活方便。hart协议通单方便。

### 性能参数

测量介质：液体、油等与接触部分材质相兼容的介质 测量范围：0~0.5...300mh2o 精度等级：0.075%fs（最小）

输出信号：模拟量：4~20ma（二线） 数字量：rs485数字接口（四线），或hart协议（可选） 供电电源：12~36v

工作温度：-10~80 与介质接触材料：外壳：不锈钢；o型密封圈：氟橡胶 电缆：7.5mm聚乙烯导气电缆 橡胶

### 产品选型指南

| chr3506w | 量程范围        | 代码 | 输出信 代码     | 结构材料  | 代码           |
|----------|-------------|----|------------|-------|--------------|
|          | (0 ~ x)     | i4 | 4 ~ 20m    | 膜片/壳体 | q1           |
|          | kpa/mpa x:实 |    | adc        |       |              |
|          | 际所需的量程      | r4 | rs485 数字协议 | 22    | 不锈钢316l/ 不锈钢 |
|          |             |    |            | h     | hart 通信协议    |
|          |             |    |            |       | 35           |
|          |             |    |            |       | y            |

