

排风管阻火圈检验样品代办出证快

产品名称	排风管阻火圈检验样品代办出证快
公司名称	西卡消防科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	报告标识:CMA/CNAS/CAL 品牌:西卡消防检测 检测项目:耐火极限
公司地址	成都金牛高新技术产业园区兴盛西路2号2幢8楼1号
联系电话	13808050677 13808050677

产品详情

西卡消防科技有限公司是一家专业从事消防产品检测认证的机构，我们致力于为客户提供全方位的防火产品检测认证服务。在防火产品检测认证领域，我们以自主研发的排风管阻火圈检验样品代办出证快服务为特色，为广大客户解决了很多烦恼。

作为西卡消防科技有限公司的客户，您将享受到以下优质服务：

品牌：我们拥有西卡消防检测这一专业品牌，一以贯之地追求卓越质量和服务。**服务类型：**作为防火圈检测代理机构，我们提供全面的防火产品检测认证服务，包括排风管阻火圈检验样品代办出证快等。

报告类别：我们的检测报告符合中国认可国际互认的标准，质量可靠，被广大客户所认可。

检测项目：我们的检测项目主要包括耐火极限等关键指标，确保防火产品的高效保质。

服务效率：我们以快速高效的服务为目标，保证您的时间得到充分利用。

报告标识：我们的检测报告获得了CMA/CNAS/CAL三方认证，具备quanwei性和可信用度。

在进行排风管阻火圈检验样品代办出证快服务时，我们将严格按照以下流程操作：

收集样品：客户可以通过我们的网站或者线下服务点将样品提交给我们。

样品检测：我们的专业技术人员将对样品进行详细的检测，包括对耐火极限等关键指标的检验。

报告编制：我们将根据检测结果编制详尽的检测报告，确保报告的准确性和可信用度。

报告出证：我们将及时为客户办理出证手续，并将检测报告和出证发送给客户。

在进行排风管阻火圈检验样品代办出证快服务时，客户需要注意以下事项：

确保样品的完整性和正确性：客户在提交样品时，请确保样品完整，并提供准确的样品信息。

遵守相关规定：客户在使用我们的服务时，请遵守相关的法律法规和标准规范。

保护个人信息：我们将严格保护客户的个人信息，确保信息的安全性。

希望通过本文的介绍，能够引发您对我们排风管阻火圈检验样品代办出证快服务的兴趣。如果您有任何关于防火产品检测认证的需求或者疑问，欢迎随时联系我们的客服人员，我们将竭诚为您服务。

6.1一般原则

现场抽样检查及功能测试应按照先子项评定、后单项评定的程序进行。

6.2子项评定

6.2.1子项按其影响消防安全的重要程度分为A(关键项目)、B(主要项目)、C(一般项目)三类,分类标准如下：

a)A类是指国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的内容；

b)B类是指国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的内容；

c)C类是指国家工程建设消防技术标准中的其他非强制性条文规定的内容。

子项的名称及对应的检查内容和检查方法见附录A

6.2.2子项的现场抽样检查及功能测试,应符合以下要求：

a)每一项的抽样数量不少于2处，当总数不大于2处时，全部检查；防火间距、消防车道的设置及安全出口的形式和数量应全部检查；

b)B类项抽查中若发现1处不合格,应再抽查2处,不足2处的全部抽查；

c)子项的检查内容涉及抽查消防产品的，应对检查内容中至少一个品种的消防产品进行抽查，核对其市场准入证明文件。更多规范关注图图规范微信公号

6.2.3子项的评定应符合以下要求:

a)子项内容符合消防技术标准和消防设计文件要求的,评定为合格；

b)有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差不超过5%，且不影响正常使用功能的,评定为合格；

c)子项抽查中,A类项抽查到1处不合格的,该项评定为不合格；B类项抽查到1处不合格，按6.22的要求再抽查到1处以上不合格的，或无再抽查样本的,该项评定为不合格；C类项抽查到2处以上不合格的，或总数只有1处且不合格的,该项评定为不合格；

d)抽查的消防产品与其市场准入证明文件不一致的，评定为不合格；

e)子项名称为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现的，评定为合格；

f)未按照消防设计文件施工建设，造成子项内容缺少或与设计文件严重不符、影响建设工程消防安全功能实现的，评定为不合格。

6.3单项评定

6.3.1 单项验收检查内容包括:

- a) 建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置；
- b) 建筑保温及外墙装饰防火；
- c) 建筑内部装修防火；
- d) 防火分隔、防烟分隔、防爆；
- e) 安全疏散、消防电梯；
- f) 消火栓系统、自动喷水灭火系统；
- g) 火灾自动报警系统；更多规范关注图图规范微信公号
- h) 防烟排烟系统及通风、空调系统防火;i) 消防电气；
- j) 建筑灭火器；
- k) 其他灭火设施。

6.3.2 所有子项内容评定合格,且满足下列条件的，单项评定为合格，否则为不合格：

- a) 抽查发现A类不合格项为0处；
- b) 抽查发现B类不合格项数量累计不大于4处；
- c) 抽查发现C类不合格项数量累计不大于8处。