

日立11583

产品名称	日立11583
公司名称	苏州亿尔福电子有限公司
价格	1700.00/支
规格参数	
公司地址	苏州市昆山市玉山镇城北民营中路28号
联系电话	86-051286885672/81870236/81870235 13584939192

产品详情

日立11583

日立11-583铭板专用双面胶带

hi-bon 11-583产品简介

hi-bon 11-583为一款适用于铭板及塑胶类材质粘贴的双面胶带

此款胶带尤其对于聚希烃（polyolefin）橡塑类材质的粘合十分出色

1.日立11-583双面胶特色

- (1) 聚希烃（polyolefin）橡塑类材质，如pp，pe之贴合固定。
- (2) 适用范围广泛，如铭板，泡棉，金属板之贴合固定。
- (3) 弯曲面贴合能力佳，贴合后之抗反弹性良好，不易有翘起之现象产生。
- (4) 耐热性佳，取得ul969认证。

2.日立11-583双面胶产品结构

- (1) 原材料形状：卷状
- (2) 颜色：半透明
- (3) 基材：不织布

(4) 主成份：丙烯醛基酯合成胶(压克力胶系)

(5) 粘力 25 (n/20mm)

(6) 胶厚 0.14 (mm)

3.日立11-583双面胶尺寸

标准长度 (m)	
有关于其他尺寸及分切加工, 欢迎来电。	
最大宽度(mm)	
1,200 mm	50 m

日立11-583双面胶使用注意事项

日立11-583双面胶当使用本产品前, 敬请先详阅下列使用说明, 以防止不必要的灾害发生。

1.使用时注意事项

- (1) 由于胶画含有微量的易燃有机溶剂。请保持使用场所的通风良好并安装必要的通风设备。
- (2) 胶带和皮肤的直接接触, 可能会引发不适及过敏发炎的现象, 请使用胶带之时, 戴上保护手套以避免胶带和皮肤的直接接触。
- (3) 为了防止静电现象产生, 请在使用场所安装防静电设备前请确认使用情况的状况, 搭配防止带电的工作服及工作鞋。

2.紧急处理

- (1) 若胶带粘到皮肤, 请尽快除去粘在皮肤上的胶并用清水及肥皂清洗粘到的部位。如果有引发皮肤不适及过敏发炎的现象。请尽快就医。

3.保存方式

- (1) 请保存于避免阳光直射。高温多湿的地方。
- (2) 请依照购入时间先后, 保持先购买先使用的原则, 避免产品存放过久, 影响品质。
- (3) 保存时请用直立的方式保存。
- (4) 使用完剩下的胶带, 请使用pe密封袋密封保存