

# 变送器——CHR4000硅压阻差压变送器（山东昌润科技有限公司）

产品名称	变送器——CHR4000硅压阻差压变送器（山东昌润科技有限公司）
公司名称	山东昌润科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市邹平县韩店镇工业园
联系电话	86-05434619969 13754694068

## 产品详情

### 产品概述

chr4000型（硅电阻）差压变送器是一款体积小、安装方便的差压测量仪表，关键组件采用硅压阻传感器和专用变送器集成电路，严格的生产工艺确保了产品的优异性能和稳定可靠。适用于石油化工、电力水文、医疗、纺织、造纸等行业，对气体、液体的差压、流速、水位差、流量的精确测量。

### 性能参数

测量介质：气体、液体、油等与接触部分相兼容的介质 测量范围：0~10kpa...3.5mpa

正向允许过压：2倍满量程 负向允许过压：1倍满量程 最大静压：20mpa

精度等级：0~100mpa：0.25,0.5（%fs），200kpa~3.5mpa：0.1,0.25,0.5（%fs） 工作温度：-10 ~ 80

长期稳定性：0.5%fs/年（200kpa），0.2%fs/年（200kpa） 供电电源：12~36vdc（标准24vdc）

输出信号：4~20ma（二线）0/1~5vdc（三线）0~10vdc（三线）

防护等级：ip65（接插件型），ip67(电缆型)

### 产品选型指南

chr4000 压力形式	量程范围	代码	输出信号	结构材料	代码	过程连接	代码
d(差压)	(0 ~ x) kpa/mpa x:实际所需的量程	i4	4 ~ 20madc	膜片/接口	c1	m20 × 1.5 外 (水线密封)	b1
		i2	4 ~ 10madc	不锈钢316l/ 不锈钢	c3	g1/2 外螺纹	b2
		i3	0 ~ 20madc	y 用户约定	c6	g1/4 内螺纹	m2

注明)

u1 1 ~ 5vdc

y 用户约定 (注明)

m3

u2 0 ~ 5vdc

exi

u2 0 ~ 10vdc

y

y 用户约定 (注明  
)

选型示例 : chr4000d(0-100kpa) i4-22-c1-b1