

# 橡胶填充油 4# 鲁王 1,03

产品名称	橡胶填充油 4# 鲁王 1,03
公司名称	山东孚润达化工有限公司
价格	4300.00/吨
规格参数	型号:4# 品牌:鲁王 比重:1,03
公司地址	广饶县大王镇经济开发区
联系电话	0546-6878398

## 产品详情

型号	4#	品牌	鲁王
比重	1,03	闪点	200 ( )
40 运动粘度	100 ( cSt )	粘度指数	000
倾点	8 ( )	针入度	000 ( mm )

### 橡胶填充油

橡胶填充油作为一种典型的石油系软化剂应用于橡胶工业，国内外由来已久。主要应用于:橡胶板、橡胶汽车零部件、防滑垫等

### 橡胶填充油

编号	产品指标						
	黏度100 , mm <sup>2</sup> /s	闪点	凝固点	外观	水分 %	灰分 %	芳烃含量 %
tcy-	12-15	200	+10	黄绿色或者咖啡色	0.01	0.5	83
tcy-	14-18	206	+0	咖啡色	0.01	0.2-0.6	80
tcy-	20-25	210	+6	或绿色 褐色或 暗绿色	0.01	0.3- 0.01	80

tcy-	23-30	210	+13	褐色或 暗绿色	0.01	0.5- 0.01	80
作用	(1) 和橡胶相容性好；(2) 挥发性小；(3) 加工性、操作性良好；(4) 对硫化胶的物理性能无影响；(5) 乳化性能好；(6) 污染性小；(7) 稳定性好；(8) 来源充沛、价格低廉。						

#### 作用详解：

橡胶填充油作为一种典型的石油系软化剂应用于橡胶工业，国内外由来已久。主要利用其高芳烃组分，改善橡胶的加工和使用性能。生胶中配入软化剂后不仅能改善胶料的塑性、降低胶料的粘度和混炼时的温度，节省轧炼时的动力消耗、改善其他配合剂的分散和混合，对压延和挤出起润滑作用而且还可以降低硫化胶的硬度，提高硫化胶的性能（如抗张强度、伸长率、耐寒性等）。因此软化剂在天然橡胶和合成橡胶的加工工艺中都有重要意义。

一个理想的石油系软化剂应具备以下条件：

- (1) 和橡胶相容性好；
- (2) 挥发性小；
- (3) 加工性、操作性良好；
- (4) 对硫化胶的物理性能无坏的影响；
- (5) 乳化性能好；
- (6) 污染性小；
- (7) 稳定性好；
- (8) 来源充沛、价格低廉。