

485云台控制线路防雷器大优惠！

产品名称	485云台控制线路防雷器大优惠！
公司名称	广州市海德防雷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇永善步头路4号
联系电话	86-02039218003 13697414799

产品详情

云台控制线路防雷器 性能简介：

此产品适用于监控云台、解码线路、门禁数据线路、背景音乐、可视对讲、智能三表、一卡通和消防报警线路等的保护，防止因地电位升高过线路感应过电压队设备的损坏，输出残压低，插入损耗小，双重过流保护，产品适用rj11、接线端子、rs232等端口的保护，保护通路可分为单路、双路或多路。

技术参数表：

型号	hd-xc-yt			
标称工作电压un	6.8v	12v	24v	
最大持续工作电压uc	7.5v	15v	32v	
标称放电电流in (8/20ms)	5ka			
最大放电电流imax (8/20ms)	10ka			
额定负载电流	1.5a			
1kv/ms电压保护水平up	(x-x)	16v	25v	42v
	(x-g)	16v	25v	42v

响应时间 t_a	0.1ns
插入损耗	0.2db
插入电阻	4
保护线数	单路 (2 , 3) 双路 (1/4/ , 2/3)
保护等级	ip30
接口方式	接线端子
外形尺寸	96 × 25 × 25mm
外壳材料	屏蔽金属铝

安装说明：

在被保护设备的线路接口前段串联接入避雷器，“out”为设备端、“in”为进线端，将避雷器接地端与防雷地线（推荐接地电阻 4 ）作良好的电气连接。