# 美国SHELLAB二氧化碳培养箱

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 美国SHELLAB二氧化碳培养箱 |
| 公司名称 | 广州市深华生物技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市越秀区先烈中路82之1号第三层自编303A房（仅限办公用途） |
| 联系电话 | 86-02087326315 13711661602 |

# 产品详情

高性价比的2406-2、2406/2-2型co2培养箱 特点
● 红外（ir）co2传感器：灵敏度高、精度高，不受温度湿度影响，传感器保修五年。美国shellab co2培养箱全部采用红外（ir）传感器，已淘汰热导（tc）传感器。 ●
微电脑控制：pid控制，精度高，维修成本低。
● 专利的氧化铜hepa过滤器（可选购）：有效率为99.97%，保证腔内洁净度100级。 ●
水套式：大容量水套（容80升水），热容大，加高效保温隔层，温度均匀性好。 ●
耐腐蚀电阳极化处理：水套中可直接加自来水，无须蒸馏水。 ●
具有co2进气加热和双重过滤装置，提高温度均匀性和气体洁净度。 ●
开门时co2自动截流，风扇自动停止转动，省气，控制污染。 ●
报警装置：具有co2、温度、声光报警装置。 ● 门加热装置：可防止玻璃门结露和污染，便于观察。 ●
具有超温保护装置，确保细胞培养安全。 ● 全不锈钢搁板，腔内全圆滑转角设计，便于清洁。 ●
具有三扇玻璃门部件、冷却铜管组件供用户选购。 技术参数：

| | | |
|---|---|---|
| 型号 参数 | 2406-2 | |
| 有效容积 | 190升 | |
| 控制方式 | 微电脑模块控制，数字显示温度、co2浓度 | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 温控范围 | （室温+5°C）～60°C | |
| 温控精度 | 37°C±0.1°C | |
| 温控报警 | ＞±1°C | |
| co2范围 | 0～20% | |
| co2读数精度 | 0.1% | |
| co2均匀性 | 5%时，±0.1% | |
| co2传感器 | ir （红外式） | |
| co2恢复至5% | ＜3分钟 | |
| co2报警 | ＞±1% | |
| 相对湿度 | 95%以上 | |
| 外形尺寸（cm） | 67×67×101 | |
| 内腔尺寸（cm） | 52×51×72 | |
| 不锈钢搁板 | 3 块（可选购至16块） | |

公司名称：广州深华生物技术有限公司

经营范围：实验、医疗仪器设备

公司网址：http://www.zhyico.com

电子邮箱：zhyicoo@163.com

联系电话：020-37636032

联系手机：18819137158

联系人：张先生