

# 天馈线防雷器大优惠啦！

产品名称	天馈线防雷器大优惠啦！
公司名称	广州市海德防雷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇永善步头路4号
联系电话	86-02039218003 13697414799

## 产品详情

天馈线防雷器 技术参数表：

型号	hd-xh-t400	hd-xh-t900	hd-xh-t1800	hd-xh-t2000	hd
雷电通流量 ( 8/20ms )	5ka	5ka	5ka	5ka	
插入损耗	0.2db	0.2db	0.2db	0.2db	
驻波比	1.15	1.15	1.15	1.15	
输入/输出阻抗	50/75w	50/75w	50/75w	50/75w	
频率上限	400mhz	900mhz	1800mhz	2000mhz	2
接口方式	46/I16/n/sma	I46/I16/n/sma	I16/n型	n型	
响应时间ta	2ns				
工作温度范围tup	-40 至+80				
限制电压 ( 8/20ms )	600v				
保护等级	ip30				

外壳材料	屏蔽金属铝
外形尺寸	77 × 25 × 25mm

在被保护设备的线路接口前端串联接入避雷器，“out”为设备端、“in”为进线端，将避雷器接地端与防雷地线（推荐接地电阻 4 $\Omega$ ）作良好电气连接。

产品尺寸图：

产品接线图：

性能简介：

此高频天馈线电涌保护器适用于gsm移动基站、phs小灵通基站、卫星接收机、对讲机基站等馈线线路、射频线路雷电及电涌的防护。具有输出残压极低，可有效保护接收设备，对从天馈线感应而来的雷电高压脉冲具有高效防御功能，驻波比1.15，插入损耗小于0.2db，适用频率有0-400m、0-900m、0-1800m、0-2000m、0-2500m。

安装方法：