

# 广西 8立方 后翻式垂压垃圾中转站 工厂包安装调试

产品名称	广西 8立方 后翻式垂压垃圾中转站 工厂包安装调试
公司名称	四川德胜时代液压机械有限公司
价格	128000.00/套
规格参数	电机功率:11-25kw 品牌:四川德胜 举升方式:垂直举升
公司地址	中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大道88号10栋17区2层262号(自主申报)
联系电话	1888-0934712 18989137961

## 产品详情

尊敬的客户：

非常荣幸能够给您介绍我们公司最新推出的产品——后翻式垂压垃圾中转站。作为国内液压机械行业的领军企业，我们——四川德胜时代液压机械有限公司，一直以来致力于为客户提供优质可靠的产品和完善的售后服务。

，，，，贯穿全文，我们力求通过这次演讲稿，详细介绍我们后翻式垂压垃圾中转站的优势和特点，以满足您的需求。

，让我们来看一下产品的主要参数：

品牌	电机功率	压缩方式	垃圾箱容积	投料方式	举升方式
四川德胜	11-25kw	垂直压缩	8-12立方	三轮车 垃圾桶	垂直举升

我们的产品品牌值得您的信赖，电机功率范围广泛适用于不同场景的需求，垂直压缩方式有效节约空间，垃圾箱容积足够大以应对高峰期的产生，投料方式灵活方便，垂直举升操作更加安全可靠。

除了核心参数外，我们产品的特点还体现在以下几个方面：

**稳定耐用：**我们采用优质材料和先进工艺，保证产品的质量和使用寿命。

**高效节能：**电机功率的合理设计和垂直压缩方式的应用，可以有效降低能源消耗，提高工作效率。操作

**简便：**投料方式的灵活性和垂直举升的设计，使得使用过程更加方便快捷，减少了人力操作的工作强度

**安全可靠：**产品经过严格的质量检验和测试，保证使用过程中的安全性和可靠性。

，我们公司还为产品提供全方位的售后服务，包安装调试的价格为128000.00元/套，确保您能够得到及时的安装、调试和培训支持。

我们深信，，，，，会成为您处理垃圾问题的zuijia选择。

如果您对我们的产品感兴趣，或有任何疑问和需求，请随时与我们联系。我们期待能与您建立合作关系，共同助力环境保护事业的发展。

谢谢！

四川德胜时代液压机械有限公司

垂直式垃圾压缩机主要由压缩装置、垃圾箱总成（含压缩腔、储存腔、液压腔、前、中闸门）、保险销装置、动力单元（液压系统、电气控制系统）、附加装置（包括排污装置、喷雾除臭装置和高压冲洗设备等）及设备基础组成，1-翻转机构 2-压头 3-锁销装置 4-立柱 5-垃圾箱体 6-前门 7-中门 8-前门油缸 9-中门油缸 10-举升油缸 11-推板 12-储存腔 13-压缩腔 14-动力单元 15-保险销装置。

### 1.1 功能用途及特点

该垃圾压缩机工作流程是将松散的生活垃圾倒入压缩机压缩腔进行压缩成块后，通过推板将块状垃圾推入储存腔（完成动作后推板退回），然后再次倾倒垃圾至压缩腔进行压缩，待压缩完成后，推板将两块垃圾推入与设备对接的垃圾转运车，由原来的垃圾松散运输为现在的压缩成块运输，其优点如下：

- n 设备具有高强度结构，运行可靠性高；
- n 设备土建厂房高度需求低；
- n 压缩油缸行程短，垃圾压缩效率高；
- n 动力单元在地面，方便维护及维修；
- n 垃圾减容积率高，节约了垃圾填埋场；
- n 块状垃圾压缩密度大，充分发挥车辆运输能力；
- n 液压系统优化设计耗能少、噪音低；
- n 操作程序简单、逻辑设置合理、运行安全可靠；
- n 考虑寒冷地区使用要求，站房内布置具有更强的适应性，使用范围广；
- n 避免二次污染，保护环境。工作环境要求:

环境温度：-20 ~ +45 工作场地：垃圾转运站

后翻式压缩装置主要由后翻机构、压头机构、压头导向装置、锁销装置四部分所组成，是垃圾压缩机的主体；投料车卸料时，翻转机构可以将压头翻转至箱体后部，让开投料口，便于投料车倾倒垃圾；压缩时，翻转机构将压头翻至投料口上方，并通过联动机构，使锁销装置与箱体锁紧，保证压缩时，压头能承受足够反作用力；压缩机构额定压缩力为800kN，可以充分的压实垃圾块。

