

安徽 10立方 后翻垂直式垃圾压缩机 按时发货 工期短

产品名称	安徽 10立方 后翻垂直式垃圾压缩机 按时发货 工期短
公司名称	四川德胜时代液压机械有限公司
价格	128000.00/套
规格参数	电机功率:11-25kw 投料方式:三轮车 垃圾桶 垃圾箱容积:8-12立方
公司地址	中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大道88号10栋17区2层262号(自主申报)
联系电话	1888-0934712 18989137961

产品详情

你好，我是四川德胜时代液压机械有限公司，很高兴向您介绍我们的最新产品：安徽10立方后翻垂直式垃圾压缩机。这款压缩机以其出色的性能和高效的工作方式，成为了垃圾处理行业中的明星产品。无论是在后翻式垂压垃圾中转站、后翻式垂直压缩垃圾站，还是后翻式垂压垃圾转运站，我们的产品都表现出色。

关键词：后翻垂直式垃圾压缩机、后翻式垂压垃圾中转站、后翻式垂直压缩垃圾站、后翻式垂压垃圾转运站、后翻式垃圾压缩机设备

这款压缩机的价格非常合理，每套仅需128000.00元。，它还拥有一系列出色的产品参数。让我们来一一介绍：

品牌：四川德胜 电机功率：11-25kw 压缩方式：垂直压缩 垃圾箱容积：8-12立方
投料方式：三轮车垃圾桶 举升方式：垂直举升

这些参数保证了后翻垂直式垃圾压缩机的卓越性能和高效工作。，我们的产品还非常易于操作和维护，让您在使用过程中更加方便。我们不仅重视产品的性能和质量，还注重为客户提供全方位的服务。

除了这些关键参数外，我们的产品还注重细节，为垃圾处理行业提供更完善的解决方案。每个细节都是经过精心设计和严格测试的，以确保产品的稳定性和可靠性。我们的后翻垂直式垃圾压缩机是您安全、高效处理垃圾的buer选择。

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎随时联系我们了解更多信息。我们期待与您的合作，为您提供最优质

的服务和产品。谢谢！

垂直式垃圾压缩机主要由压缩装置、垃圾箱总成（含压缩腔、储存腔、液压腔、前、中闸门）、保险销装置、动力单元（液压系统、电气控制系统）、附加装置（包括排污装置、喷雾除臭装置和高压冲洗设备等）及设备基础组成，1-翻转机构 2-压头 3-锁销装置 4-立柱 5-垃圾箱体 6-前门 7-中门 8-前门油缸 9-中门油缸 10-举升油缸 11-推板 12-储存腔 13-压缩腔 14-动力单元 15-保险销装置。

1.1 功能用途及特点

该垃圾压缩机工作流程是将松散的生活垃圾倒入压缩机压缩腔进行压缩成块后，通过推板将块状垃圾推入储存腔（完成动作后推板退回），然后再次倾倒垃圾至压缩腔进行压缩，待压缩完成后，推板将两块垃圾推入与设备对接的垃圾转运车，由原来的垃圾松散运输为现在的压缩成块运输，其优点如下：

- n 设备具有高强度结构，运行可靠性高；
- n 设备土建厂房高度需求低；
- n 压缩油缸行程短，垃圾压缩效率高；
- n 动力单元在地面，方便维护及维修；
- n 垃圾减容积率高，节约了垃圾填埋场；
- n 块状垃圾压缩密度大，充分发挥车辆运输能力；
- n 液压系统优化设计耗能少、噪音低；
- n 操作程序简单、逻辑设置合理、运行安全可靠；
- n 考虑寒冷地区使用要求，站房内布置具有更强的适应性，使用范围广；
- n 避免二次污染，保护环境。工作环境要求:

环境温度：-20 ~ +45 工作场地：垃圾转运站

后翻式压缩装置主要由后翻机构、压头机构、压头导向装置、锁销装置四部分所组成，是垃圾压缩机的主体；投料车卸料时，翻转机构可以将压头翻转至箱体后部，让开投料口，便于投料车倾倒垃圾；压缩时，翻转机构将压头翻至投料口上方，并通过联动机构，使锁销装置与箱体锁紧，保证压缩时，压头能承受足够反作用力；压缩机构额定压缩力为800kN，可以充分的压实垃圾块。