

# 安徽 10立方 后翻式垂压垃圾转运站 工厂价位好商量

产品名称	安徽 10立方 后翻式垂压垃圾转运站 工厂价位好商量
公司名称	四川德胜时代液压机械有限公司
价格	128000.00/套
规格参数	垃圾箱容积:8-12立方 举升方式:垂直举升 品牌:四川德胜
公司地址	中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区蜀泸大道88号10栋17区2层262号(自主申报)
联系电话	1888-0934712 18989137961

## 产品详情

四川德胜时代液压机械有限公司提供安徽地区10立方后翻式垂压垃圾转运站，工厂价位好商量。我们的后翻垂直式垃圾压缩机设备是您处理垃圾的理想选择。

品牌：四川德胜

电机功率：11-25kw

压缩方式：垂直压缩

垃圾箱容积：8-12立方

投料方式：三轮车垃圾桶

举升方式：垂直举升

我们的后翻式垂压垃圾转运站采用先进的垂直压缩方式，可以将垃圾高效而彻底地压缩，减少空间占用。垃圾箱容积达到8-12立方，足够容纳大量的垃圾，并且投料方式便捷，可以轻松使用三轮车垃圾桶进行投放。

我们的设备采用垂直举升方式，方便将压缩后的垃圾箱卸载。电机功率为11-25kw，能够提供稳定而高效的压缩力，有效减少垃圾的体积。我们的压缩机还采用后翻式设计，使得卸载过程更加方便快捷。

作为四川德胜品牌的产品，我们保证设备的高质量和可靠性。我们使用先进的液压技术和优质的材料，

确保设备的长寿命和稳定性能。我们的产品经过严格的质量控制，可以在各种环境下稳定运行。

我们的后翻式垂压垃圾转运站的工厂价位为128000.00元/套，价格可商量。我们提供灵活的交易方式，以满足客户的需求。无论您是政府机构、企事业单位，还是个人用户，我们都可以为您提供最优惠的价格和最完善的服务。

通过选择我们的后翻式垂压垃圾转运站，您可以高效、环保地处理垃圾。不仅可以节省空间和运输成本，还能减少垃圾对环境的污染。我们的产品是您打造清洁、整洁环境的理想伙伴。

如果您对我们的后翻式垂压垃圾转运站感兴趣，请您联系我们，我们将为您提供详细的产品信息和专业的解决方案。

垂直式垃圾压缩机主要由压缩装置、垃圾箱总成（含压缩腔、储存腔、液压腔、前、中闸门）、保险销装置、动力单元（液压系统、电气控制系统）、附加装置（包括排污装置、喷雾除臭装置和高压冲洗设备等）及设备基础组成，1-翻转机构 2-压头 3-锁销装置 4-立柱 5-垃圾箱体 6-前门 7-中门 8-前门油缸 9-中门油缸 10-举升油缸 11-推板 12-储存腔 13-压缩腔 14-动力单元 15-保险销装置。

### 1.1 功能用途及特点

该垃圾压缩机工作流程是将松散的生活垃圾倒入压缩机压缩腔进行压缩成块后，通过推板将块状垃圾推入储存腔（完成动作后推板退回），然后再次倾倒垃圾至压缩腔进行压缩，待压缩完成后，推板将两块垃圾推入与设备对接的垃圾转运车，由原来的垃圾松散运输为现在的压缩成块运输，其优点如下：

- n 设备具有高强度结构，运行可靠性高；
- n 设备土建厂房高度需求低；
- n 压缩油缸行程短，垃圾压缩效率高；
- n 动力单元在地面，方便维护及维修；
- n 垃圾减容积率高，节约了垃圾填埋场；
- n 块状垃圾压缩密度大，充分发挥车辆运输能力；
- n 液压系统优化设计耗能少、噪音低；
- n 操作程序简单、逻辑设置合理、运行安全可靠；
- n 考虑寒冷地区使用要求，站房内布置具有更强的适应性，使用范围广；
- n 避免二次污染，保护环境。工作环境要求：

环境温度：-20 ~ +45 工作场地：垃圾转运站

后翻式压缩装置主要由后翻机构、压头机构、压头导向装置、锁销装置四部分所组成，是垃圾压缩机的主体；投料车卸料时，翻转机构可以将压头翻转至箱体后部，让开投料口，便于投料车倾倒垃圾；压缩时，翻转机构将压头翻至投料口上方，并通过联动机构，使锁销装置与箱体锁紧，保证压缩时，压头能承受足够反作用力；压缩机构额定压缩力为800kN，可以充分的压实垃圾块。

