

长沙盐雾腐蚀试验箱

产品名称	长沙盐雾腐蚀试验箱
公司名称	武汉尚测试验设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	
公司地址	武汉武昌区白沙洲都市工业园江国路
联系电话	86-02786836568 13995654007

产品详情

一、长沙盐雾腐蚀试验箱的参数：

- 1、箱体型号：sc/ywx-020
- 2、盐雾箱内胆尺寸mm：900 × 2000 × 600(dxwxh)
- 3、盐雾箱箱体尺寸mm：160 × 2710 × 1610(dxwxh)
- 4、喷雾方式：气动式，连续、间断喷雾可随意调节
- 5、温度范围：rt+5 ~ +55
- 6、温度波动度：±0.5
- 7、温度均匀度：±2
- 8、总功率：6.5kw
- 9、使用环境温度：10 ~ 35
- 10、使用环境湿度：85%
- 11、湿度范围：95%rh
- 12、周期时间：0--99 h、m、s可调
- 13、腐蚀液浓度：0.1g/l~1g/l草酸铵溶液
- 14、试验时间：0—999 h、m、s可调

15、盐雾箱喷雾压力：mpa/cm²

<http://www.suncek.com/>

二、长沙盐雾腐蚀试验箱的性能特点:

- 1、盐雾箱采用直接蒸气加温方式，减短待机时间，升温快；
- 2、长沙盐雾腐蚀试验箱采用高精度p.i.d.控温仪，高精度，滴误差，富士、rkc和选配霍尼威尔表；
- 3、温度控制仪：高精度进口数显温控仪，控制精确、平稳，长期运转不漂移，温度pid温度控制均采用pid + ssr，系统同频道协调控制；
- 4、箱内盐液预热方式：盐液温度与箱内温度平衡(不致盐液温度过低影响实验温度)；
- 5、共同的加热系统：全独立系统，钛合金电加热式加热器。
- 6、设备设计饱和器自动补水，无需人工经常给饱和器补水；
- 7、盐液过滤方式采用吸液管处装配水质过滤器(避免喷嘴堵塞终止实验)；
- 8、盐雾箱具有多重系统安全维护，工作牢靠，附双重超温维护，水位缺乏警示，确保工作安全。

三、长沙盐雾腐蚀试验箱的控制系统：

- 1、试验室温度控制器：控制试验室温度，依标准设定温度,智能温控仪；
- 2、饱和空气桶温度控制器：控制饱和空气桶温度，依标准设定温度,智能温控仪；
- 3、计时器：可调式0.1-9999h，可任意设定试验所需时间，到达设定时间即自动停机，进口时间继电器；
- 4、加热水槽超温保护器：保护加热水槽的水温，控制器是配合试验室的温度来进行控制，（如试验机四周环境温度变化差异过大时，须配合调整）设定温度为55℃。位于控制箱内；
- 5、电源开关：照光翘板式，控制全机总电源；
- 6、运转开关：照光翘板式，控制试验室加热槽及饱和空气桶加热系统；
- 7、排雾开关:照光翘板式，试验结束后排除箱体内的盐雾；
- 8、连续开关：照光翘板式，控制试验室内喷雾系统；
- 9、间隙开关：照光翘板式，控制试验室内喷雾系统的周期试验程序；

四、长沙盐雾腐蚀试验箱的符合标准：

武汉尚测试验设备有限公司生产的长沙盐雾腐蚀试验箱参照标准gb2423.17《电工电子产品基本规程试验k a 盐雾试验方法》及gb10587、gjb150。

<http://www.suncek.com/>