

45DF凸轮分割器分割精度

产品名称	45DF凸轮分割器分割精度
公司名称	东莞市骏贸五金机电有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇霄边振安东路131号长城大厦二楼
联系电话	86-076981627296 13829243808

产品详情

45df凸轮分割器分割精度是多少？

45df凸轮分割器分割精度标准为 $\pm 30s$, 我司可定制 $\pm 15s$.

骏贸小编和大家一起分享一下45df凸轮分割器相关参数：

出力轴容许径向负荷：130 (kgf) 出力轴容许轴向负荷：140 (kgf)

出力轴容许力矩：参考力矩表 (kgf-m) 入力轴容许径向负荷：85 (kgf)

加工定制：是 入力轴最大弯曲力矩：110 (kgf)

入力轴最大扭矩：4 (kgf-m) 入力轴的gd2： 3.2×10^{-4} (kgf-m²)

标准定位精度： ± 60 (sec) 重量：7 (kg)

装配注意事项：

过载保护机械

为避免意外和机械损坏，增加其安全性，有必要安装过载保护机械。请把机械的转矩设定到合适的数值，在出力轴的后面安装机械。

保养

第一次更换润滑油是在装置工作了500-1000小时（2-4个月）后。不管使用条件如何，任何润滑油都会降低其润滑效果，可以需要作定期换油保养。

型号的选择

每一种机械有其个自的转矩负荷限制。使用我们产品目录的公式计算转矩负荷，选择最合适的型号。在选择及其型号时如果有任何的疑问，请与我联系。

安装入力轴和出力轴

固定方法

传动件，如联接器、皮带轮、链轮和圆形台的固定方法如下：

- 1.固定扳手。
- 2.固定销
- 3.固定凸缘面

如果采用固定销，应注意销之间有没有空隙。采用如图所以示的比率固定更加有效。

入力轴传动

如果入力轴不能平稳旋转，那么，转矩会超载，机器将会振动和发生噪音，然后发生故障。

减速传动发动机连接，有轻微的后退现象，时规皮带用于减速传动发动机的传动。

东莞骏贸联系方式：

电话：0769-81627296 手机：13580817197

传真：0769-85384949 qq: 1163152050

邮箱：1638292285@qq.com

<http://www.hzdex.com>